Hoja de Datos
Mezclar / Agitadores



Loopster basic

Rotator for smooth yet effective fixed speed mixing of 20 rpm.
Ideal for biological samples, particularly blood. Suitable for separating and mixing processes of powdered and liquid samples in Eppendorf and Greiner tubes up to 50 ml.
Easily removable attachments provide for quick cleaning in case of sample spills.
1) Freely adjustable rotary angle.
2) Different attachments allow a variety of applications.
3) Usable at 4 to 50 °C in

Accesorios: DS 1 Tube attachment, DS 2 Tube attachment, DS 3 Tube attachment, DS 4 Tube attachment, DS 5 Tube attachment, DS 6 Universal disc, DS 6.1 Spare clips, DS 6.2 Spare clips, DS 6.3 Spare clips, DS 6.4 Spare clips, DS 6.5 Spare clips

Información Técnica	
Tipo de movimiento	rotativo
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	2
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. [rpm]	0
Movimiento [rpm]	20
Indicador de velocidad	ninguna
Contador de tiempo	no
Indicador del contador del tiempo	ninguna
Modo de operación	operación contínua
Función de tacto	no
Unidad apilable	no
Ángulo de inclinación plataforma giratoria mín. [°]	0
Ángulo de inclinación plataforma giratoria máx. [°]	90
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	300 x 360 x 300
Peso [kg]	3
Temperatura ambiental permitida [°C]	4 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de USB	no
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Voltaje DC [V=]	24
Consumo de energía [mA]	1000
No. ref.	**0004015000**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas