Datenblatt

Mischen / Magnetrührer



COPIE QUE DUTSCHER SAS

RO 10

Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 10 synchron laufenden Rührstellen ohne Heizung. Dank geräuschloser Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt werden. Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant. Die geschlossene und kompakte Bauform macht das Reinigenleicht und schützt das Gerät gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Eine abnehmbare transparente Antirutschfolie ist im Lieferumfang enthalten.

- Einstellbare Drehrichtungsumkehr
- Eco-Mode für eine geringe Erwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreier Spulenantrieb
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Drehzahlbereich: 0 - 1200 1/min

Zubehör: IKAFLON® 10 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 15 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) rund PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 25 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® Glas 30 Set (5St.) rund Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Power SmSo

Technische Daten	
Rührstellenanzahl	10
Rührstellenabstand [mm]	90
Drehzahlabweichung zwischen einzelnen Rührstellen [%]	0
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O) [l]	0.4
Einstellmöglichkeit Drehzahl	10 RPM Schritte
Drehzahlbereich [rpm]	0 - 1200
Rührstäbchenlänge min. [mm]	25
Rührstäbchenlänge max. [mm]	30
Aufstellfläche Werkstoff	Edelstahl 1.4301
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	190 x 470
Abmessungen (B x H x T) [mm]	190 x 60 x 570
Gewicht [kg]	5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 40
Spannung [V]	100 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	25
Gleichspannung [V=]	24
Stromaufnahme [mA]	1000
Ident-Nr.	**0003691000**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten

PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Power SmSo
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Schieber rund
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Schieber rund
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Ellipse
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Ellipse
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Ellipse
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 10 Set (5St.) Kreuz
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 20 Set (5St.) Kreuz
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 25 Set (5St.) Kreuz
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 30 Set (5St.) Kreuz
PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, IKAFLON® 9 Set (5St.) Krone PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, TRIKA® 25 Set (5St.) PTFE-beschichtet Magnetstäbchen, H 11 Netzkabel Euro-Stecker, H 11 Netzkabel CH-Stecker, RSE Rührstäbchenentferner, BC 1000 Becherglasdeckel, H 11 Netzkabel UK-Stecker, H 11 Netzkabel USA-Stecker

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten