Datenblatt

Zerkleinern / Dispergierer



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

T 65 basic ULTRA-TURRAX®

Extrem leistungsstarkes Dispergiergerät für technikumstypische Volumen von 2 -50 l (H2O). Eine feste Drehzahl von 7.200 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit. Drei Rotor-Stator-Geometrien ermöglichen zahlreiche Applikationen. Die konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen ermöglicht reproduzierbares Arbeiten.

- Elektronischer Überlastschutz
- Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Wechsel der Dispergierwerkzeuge dank Steckkupplung
- Edelstahl-Dispergierwerkzeuge können unter Vakuum und Überdruck eingesetzt werden

Zubehör: S 65 KG - HH - G 65 G Dispergierwerkzeug, S 65 KG - HH - G 65 M Dispergierwerkzeug, S 65 KG - HH - G 65 F Dispergierwerkzeug, T 653 Teleskopstativ, R 4765 Bodenstativ, SI 400 Sicherheitsendschalter, SI 474 Halterung

Technische Daten	
Motorleistung Aufnahme [W]	1800
Motorleistung Abgabe [W]	1500
Bearbeitbares Volumen (H2O) min. [l]	2
Bearbeitbares Volumen (H2O) max. [l]	50
Viskosität max. [mPas]	5000
Drehzahl max. [rpm]	7200
Lautstärke ohne Werkzeug [dB(A)]	75
Processtyp	batch
Abmessungen (B x H x T) [mm]	185 x 450 x 400
Gewicht [kg]	26
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
Spannung [V]	3 x 400 / 3 x 230
Frequenz [Hz]	50
Geräteaufnahmeleistung [W]	2200
Ident-Nr.	**0004023500**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten