Hoja de Datos
Triturar / Dispersores



T 65 basic ULTRA-TURRAX®

Instrumento de dispersión extremadamente potente para volúmenes de 2 a 50 l (H2O) para las típicas estaciones de plantas piloto. La velocidad fija de 7.200 rpm permite a los usuarios trabajar a una velocidad circunferencial elevada incluso con diámetros de rotor pequeños. Las tres configuraciones de rotor-estator garantizan una gran variedad de aplicaciones. Operaciones reproducibles gracias a la velocidad constante, incluso con cambios en las viscosidades.

- Protección electrónica frente a sobrecargas
- Los cables y enchufes no están incluidos en el suministro
- Los conectores enchufables facilitan el intercambio de los elementos de dispersión
- Elementos de dispersión de acero inoxidable para uso bajo vacío y presión

Accesorios: S 65 KG - HH - G 65 G Util de dispersión, S 65 KG - HH - G 65 M Util de dispersión, S 65 KG - HH - G 65 F Util de dispersión, T 653 Soporte telescópico, R 4765 Soporte de suelo, SI 400 Interruptor final de seguridad, SI 474 Soporte

Información Técnica	
Potencia del consumo del motor [W]	1800
Potencia del suministro del motor [W]	1500
Rango de volumen min. (H2O) [l]	2
Rango de volumen max. (H2O) [l]	50
Max. viscosidad [mPas]	5000
Velocidad max. [rpm]	7200
Ruido sin el elemento [dB(A)]	75
Tipo de proceso	lote
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	185 x 450 x 400
Peso [kg]	26
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 54
Voltaje [V]	3 x 400 / 3 x 230
Frecuencia [Hz]	50
Consumo de energía [W]	2200
No. ref.	**0004023500**

DUNIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas