Hoja de Datos
Triturar / Dispersores



T 65 digital ULTRA-TURRAX®

Instrumento de dispersión extremadamente potente para volúmenes de 2 a 50 l (H2O) para las típicas estaciones de plantas piloto con indicador digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidades de 1.000 a 9.500 rpm que permite a los usuarios trabajar a velocidades circunferenciales elevadas incluso con diámetros de rotor pequeños. Las tres configuraciones de rotor-estator garantizan una gran variedad de aplicaciones. Operaciones reproducibles gracias a la velocidad constante, incluso con cambios en las viscosidades.

- Indicador digital de velocidad
- Control de velocidad electrónico
- Protección electrónica frente a sobrecargas
- Los cables y enchufes no están incluidos en el suministro
- Los conectores enchufables facilitan el intercambio de los elementos de dispersión
- Elementos de dispersión de acero inoxidable para uso bajo vacío y presión
- Indicador de códigos de error

Accesorios: S 65 KG - HH - G 65 G Util de dispersión, S 65 KG - HH - G 65 M Util de dispersión, S 65 KG - HH - G 65 F Util de dispersión, T 653 Soporte telescópico, R 4765 Soporte de suelo, SI 400 Interruptor final de seguridad, SI 474 Soporte

Información Técnica	
Potencia del consumo del motor [W]	2600
Potencia del suministro del motor [W]	2200
Rango de volumen min. (H2O) [l]	2
Rango de volumen max. (H2O) [l]	50
Max. viscosidad [mPas]	5000
Rango de velocidad [rpm]	1000 - 9500
Dirección reversible de la rotación	no
Desviación de velocidad [%]	3
Indicador de velocidad	7 segmento LED
Control de velocidad	progresión
Ruido sin el elemento [dB(A)]	75
Tipo de proceso	lote
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	300 x 390 x 400
Peso [kg]	30
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 54
Voltaje [V]	3 x 400 / 3 x 230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	2600
No. ref.	**0004234500**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas