Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

MULTIPARAMÈTRES PURETÉ DE L'EAU



Réf 4309LM – 6 en 1 : Conductivité / Dureté / Résistivité / TDS / Sel / Température

- **Conductivité** :
  200,0 µS/cm / 0,1 µS/cm, 2,000 mS/cm / 0,001 mS/cm, 20 mS/cm / 0,01 mS/cm, 200 mS/cm / 0,1 mS/cm
  Précision ±(3 %VM + 1 d) – VM = Valeur mesurée
- **Dureté** :
  10 ppm, 100 ppm, 1000 ppm, 10 000 ppm, 100 000 ppm
  20 µS/cm, 200 µS/cm, 2 mS/cm, 20 mS/cm, 200 mS/cm
  Précision : ± 3 %
- **Résistivité** : 10 kΩ.cm / 100 kΩ.cm / 1 MΩ.cm / 10 MΩ.cm et 100 MΩ.cm
- **TDS** : 20, 200, 2000, 20 000 et 200 000 ppm
  Précision : ± (3 % + 1d)
- **Salinité** : 0 à 12 % massique (g/100g) / Résol. 0.01 % / Précision : ± 3 %
- **Température** : 0 à 60 °C / Précision : ± 0,8°C (compensation)
- Compensation en température : Automatique
  Facteur de compensation réglable : 0 – 5 %/°C
- Fonction Maxi / Mini / Hold / Zéro
- Sonde 6 paramètres
- Logiciel + câble USB en option **2208/LO**
- D : 195x68x30 / 280 g
- Piles : 6xAA (non incl.)

Réf 4309/SO – Sonde de rechange

ISO-9001, CE, IEC1010

DOMINIQUE DUTSCHER SAS