MODE D'EMPLOI REF 253517 - TUBE NEON UV POUR DETECTEUR DE FAUX BILLETS/CB

1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer cet appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil.
Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.
Ce détecteur de faux billets utilise les rayons ultraviolets pour détecter les contrefaçons sur les billets bancaires. Si celui-ci est faux, une lumière bleue se reflètera.
Utile et indispensable dans les points de vente pour vérifier les billets bancaires, les chèques, les hologrammes sur les cartes de crédit et les marques fluorescentes sur les nouveaux tickets restaurant. Livré avec un tube ultraviolet.

2. Consignes de sécurité
Se référer à la **garantie de service et de qualité** en fin de notice.
Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur. Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau. Ne jamais placer d'objet contenant un liquide sur l'appareil.
Faire remplacer un cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un revendeur agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrochocs.
Attention : possibilité de rayonnements optiques dangereux émis par ce produit. Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux de la lampe. Cela peut causer des lésions oculaires.
Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

3. Fonctionnement
Mettre l'interrupteur d'alimentation sur ON.
Pour les billets avec des marques réagissant aux UV :
Placer le billet sous la lumière UV du détecteur. Les marques réagissant aux UV apparaîtront.
Pour les billets sans marques réagissant aux UV :
Placer le billet sous la lumière UV du détecteur. Aucune marque n'apparaîtra et la texture du billet ne changera pas. Aucun filigrane ne sera visible.
Les pastilles métalliques seront vues en pointillé sur le devant mais pas au dos du billet.
Pour la plupart des contrefaçons :
Placer le billet sous la lumière UV du détecteur. Il renverra immédiatement une couleur bleue très vive et brillante. Le filigrane ne sera pas visible et les pastilles métalliques seront très perceptibles, et ce des deux côtés.
Tous les faux billets sont fluorescents. En cas de doute, vérifier le filigrane : l'impression doit être très claire avec des couleurs bien définies. Si le billet n'est pas trop usé, il doit faire du bruit au frottage et être légèrement rugueux dans les espaces lourdement imprimés. Il ne doit pas être mou, brillant, luisant ou cireux.
Attention : Le détecteur est fabriqué dans un plastique noir et est équipé de 1 lampe ou de 2 lampes UV bleues. Ne pas placer l'appareil à hauteur des yeux de façon constante. Il pourrait endommager votre vue.
La durée de vie d'une lampe est de 2.000 à 4.000 heures.

4. Remplacement de la lampe
1. Déconnecter du réseau électrique.
2. Dévisser le support tenant la lampe en place.
3. Tourner la lampe avec précaution.
4. Remplacer la lampe.
5. Insérer la nouvelle lampe avec précaution.
6. Réinstaller le support.

5. Spécifications techniques

alimentation 230 Vca 50 Hz
dimensions 163 x 128 x 65 mm
lampes de rechange 1 tube UV de 4 W
température ambiante idéale 0 °C – 35 °C

PROPRIETE DUTSCHER SAS