Tuyaux Tygon® LMT 55 pour pompes

Marque : SAINT GOBAIN VERNERET



Sans DEHP et sans phtalates pour les applications de laboratoire.

Transparents et flexibles, durables et résistants aux fissures, les tubes sans DEHP offrent les performances supérieures au

Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
Ne contiennent ni phtalates, ni BPA

Transparents et flexibles, durables et résistants aux fissures, les tubes sans DEHP offrent les performances supérieures inh

Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
Ne contiennent ni phtalates, ni BPA
Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF et 3-A et aux exigences USP de classe VI

Résistance thermique : –50 à +74 °C

Dureté (coefficient Shore A) : 55
Densité : 1,18
Longueur : 381 mm, distance entre les crans : 152 mm.
Longueur : 381 mm, distance jusqu'au cran : 114 mm, distance entre les crans : 72 mm (*)
Certifications: Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF et 3-A et aux exigences USP de classe VI.

Configuration à 2 cavaliers (Longueur : 381 mm, distance entre les cavaliers : 152 mm)

Ø ext.	Ø int.	Épaisseur de paroi	Code couleur	Cdt	Ref fabricant
1,93 mm	0,13 mm	0,90 mm	orange/noir	12	070534-00-ND
1,99 mm	0,19 mm	0,90 mm	orange/rouge	12	070534-01-ND
0,90 mm	0,25 mm	2,05 mm	orange/bleu	12	070534-02-ND
2,18 mm	0,38 mm	0,90 mm	orange/vert	12	070534-03-ND
2,24 mm	0,44 mm	0,90 mm	chartreuse	12	070534-04-ND
2,31 mm	0,51 mm	0,90 mm	orange/jaune	12	070534-05-ND
2,37 mm	0,57 mm	0,90 mm	blanc/jaune	12	070534-06-ND
2,44 mm	0,64 mm	0,90 mm	orange/blanc	12	070534-07-ND
2,46 mm	0,76 mm	0,85 mm	noir/noir	12	070534-08-ND
2,59 mm	0,89 mm	0,85 mm	orange/orange	12	070534-09-ND
2,65 mm	0,95 mm	0,85 mm	blanc/noir	12	070534-10-ND
2,72 mm	1,02 mm	0,85 mm	blanc/blanc	12	070534-11-ND
2,79 mm	1,09 mm	0,85 mm	blanc/rouge	12	070534-12-ND
2,84 mm	1,14 mm	0,85 mm	rouge/rouge	12	070534-13-ND
2,92 mm	1,22 mm	0,85 mm	rouge/gris	12	070534-14-ND
3,00 mm	1,30 mm	0,85 mm	gris/gris	12	070534-15-ND
3,12 mm	1,42 mm	0,85 mm	jaune/jaune	12	070534-16-ND
3,22 mm	1,52 mm	0,85 mm	jaune/bleu	12	070534-17-ND
3,35 mm	1,65 mm	0,85 mm	bleu/bleu	12	070534-18-ND
3,45 mm	1,75 mm	0,85 mm	bleu/vert	12	070534-19-ND
3,55 mm	1,85 mm	0,85 mm	vert/vert	12	070534-20-ND
3,76 mm	2,06 mm	0,85 mm	violet/violet	12	070534-21-ND
3,99 mm	2,29 mm	0,85 mm	violet/noir	12	070534-22-ND
4,24 mm	2,54 mm	0,85 mm	violet/orange	12	070534-23-ND
4,49 mm	2,79 mm	0,85 mm	violet/blanc	12	070534-24-ND
4,87 mm	3,17 mm	0,85 mm	noir/blanc	12	070534-25-ND

Ø ext.	Ø int.	Épaisseur de paroi	Code couleur	Cdt	Ref fabricant
1,93 mm	0,13 mm	0,90 mm	orange/noir	12	070535-00-ND
1,99 mm	0,19 mm	0,90 mm	orange/rouge	12	070535-01-ND
2,05 mm	0,25 mm	0,90 mm	orange/bleu	12	070535-02-ND
2,18 mm	0,38 mm	0,90 mm	orange/vert	12	070535-03-ND
2,24 mm	0,44 mm	0,90 mm	chartreuse	12	070535-04-ND
2,31 mm	0,51 mm	0,90 mm	orange/jaune	12	070535-05-ND
2,37 mm	0,57 mm	0,90 mm	blanc/jaune	12	070535-06-ND
2,44 mm	0,64 mm	0,90 mm	orange/blanc	12	070535-07-ND
2,46 mm	0,76 mm	0,85 mm	noir/noir	12	070535-08-ND
2,59 mm	0,89 mm	0,85 mm	orange/orange	12	070535-09-ND
2,65 mm	0,95 mm	0,85 mm	blanc/noir	12	070535-10-ND
2,72 mm	1,02 mm	0,85 mm	blanc/blanc	12	070535-11-ND
2,79 mm	1,09 mm	0,85 mm	blanc/rouge	12	070535-12-ND
2,84 mm	1,14 mm	0,85 mm	rouge/rouge	12	070535-13-ND
2,92 mm	1,22 mm	0,85 mm	rouge/gris	12	070535-14-ND
3,00 mm	1,30 mm	0,85 mm	gris/gris	12	070535-15-ND
3,12 mm	1,42 mm	0,85 mm	jaune/jaune	12	070535-16-ND
3,22 mm	1,52 mm	0,85 mm	jaune/bleu	12	070535-17-ND
3,35 mm	1,65 mm	0,85 mm	bleu/bleu	12	070535-18-ND
3,45 mm	1,75 mm	0,85 mm	bleu/vert	12	070535-19-ND
3,55 mm	1,85 mm	0,85 mm	vert/vert	12	070535-20-ND
3,76 mm	2,06 mm	0,85 mm	violet/violet	12	070535-21-ND
3,99 mm	2,29 mm	0,85 mm	violet/noir	12	070535-22-ND
4,24 mm	2,54 mm	0,85 mm	violet/orange	12	070535-23-ND
4,49 mm	2,79 mm	0,85 mm	violet/blanc	12	070535-24-ND
4,87 mm	3,17 mm	0,85 mm	noir/blanc	12	070535-25-ND

DOMINIQUE DUTSCHER SAS