FICHE TECHNIQUE



Désignation

- TURBIDIMETRE PORTABLE ORION AQUAFAST AQ310 GAMME 0,01 A 1000 NTU

Référence

- 262694

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Autonomie de la batterie : 3000 dosages
- Certifications/Conformité : CE, TUV 3-en-1 pour CSA-US, FCC alinéa 15
- Description : Kit turbidimètre
- Indice IP : IP67
- Méthodes acceptées par l'ISO : ISO 7027
- Principales fonctions : Puissance, Étal., Déf. vers le haut, Déf. vers le bas, Lecture/Entrée
- Précision : ± 2 % de la lecture ± 1 LSD de 0 à 500 NTU, ± 3 % de la lecture ± 1 LSD de 501 à 1 000 NTU
- Résolution : 0,01 NTU (0,01 à 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 à 99,9 NTU), 1 NTU (100 à 1 000 NTU)
- Température (métrique) en fonctionnement : 0°C à 50°C
- Turbidité : De 0,01 à 19,99 NTU avec une résolution de 0,01 NTU, de 20,0 à 99,9 NTU avec une résolution de 0,1 NTU, de 100 à 1 000 NTU avec une résolution de 1 NTU
- Type d'affichage : LCD
- Source lumineuse : LED infrarouge
- Temps de réponse : < 6 secondes
- Type : Turbidimètre



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com