FICHE TECHNIQUE

Désignation

- TITREUR REDOX ORION STAR T920 AVEC BURETTE 20ml ET ELECTRODE 9778BNWP



Référence

- 262745

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Précision (température) : ±0,2°C
- Précision (mV) : ±0,2 mV
- Sorties d'alarme : Notifications pour la fin d'un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l'alarme d'étalonnage, le rappel de maintenance
- Option de rétro-éclairage : Oui, réglable
- Options de blanc : Valeur fixe ou variable à l'aide de la titration
- Fonctions relatives à la burette : Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les
- Tailles des burettes : 10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml
- Étalonnage : mV et température
- Points d'étalonnage : Mode mV relatif (RmV) 1 point
- Certifications/Conformité : CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010
- Canaux : 1
- Cycles par titration : 1 À 5 cycles, possibilité d'exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l'ETR
- Détails de la gestion des données : Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Points de données : 100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
- Description : Kit standard pour tritateur redox Orion Star série T920
- Dimensions (L x l x H) : 10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
- Alimentation électrique : 100/240 V, 50/60 Hz
- Points d’équivalence : 1 à 2
- À utiliser avec (application) : Titrations redox, par exemple pour la teneur en sulfite/SO2, et la réduction des sucres dans le jus et le vin, l’acide ascorbique (vitamine C) et la valeur du peroxyde dans les produits alimentaires, l’oxygène dissous dans les eaux usées par la méthode de Winkler et la teneur en matière organique dans le sol.
- Fonctions disponibles : Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
- Indice IP : IP 51
- Comprend : Électrode redox corps en verre 9778BNWP, burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessiccant, câble d’ordinateur, documentation sur clé USB, alimentation 110-240 V
- Entrées : BNC (électrode redox/ORP), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation)
- Langues : Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol
- Matériau : Plastique ABS
- Mémoire : La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres
- Méthodes : Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB
- Modèle : Orion Star T920
- Sorties : 3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique
- Précision : 0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation
- Points de virage prédéfinis : 1 à 3
- Type de sonde : Électrode redox/de pH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation
- Gamme (mV) : -2000,0 à +2000,0 mV
- Gamme d’humidité relative : 5 à 85 %, sans condensation
- Résolution : Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette)
- Résolution (température) : 0,1°C
- Résolution (mV) : 0,1 mV
- ID de l’échantillon : Augmentation automatique, manuelle ou désactivée
- Vitesses de la sonde d’agitateur : 5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min)
- Température (impériale) en fonctionnement : 41 à 104°F
- Température (métrique) en fonctionnement : 5 à 40°C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Étalonnage de la sonde de température : Étalonnage de 1 point de décalage en option
- Plage de températures (métrique) : -5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F
- Sélection de la température : Manuel ou automatique
- Heure et Date : Oui, avec la batterie de secours non volatile
- Détermination de la solution titrée : Titration standard ou ajout manuel de la concentration
- Contrôle du processus de titration : Routine, rapide, soignée ou définie par l'utilisateur
- Assistant de configuration de la titration : Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration
- Technique de titration : Point d'équivalence ou point final prédéterminé
- Types de titration : Titration directe ou de retour
- Micrologiciel pouvant être mis à jour : Oui, grâce à une clé USB
- Garantie : Garantie 1 an (remplacement)
- Type d'affichage : Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480
- Type : Titrateur redox



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com