FICHE TECHNIQUE



Désignation

- ELECTRODE PH EN VERRE 8172 ELECTROLYTE KCL A REMPLISSAGE FICHE BNC ETANCHE

Référence

- 262796

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Description : Électrode de pH Orion ROSS Sure-Flow
- Diamètre (métrique) du bouchon : 16 mm
- Type de solution de remplissage : 3M de KCl (810007)
- À utiliser avec (application) : Biologique/Pharmaceutique – Tampon, protéines et enzymes TRIS ; émulsions – Denrées alimentaires, produits cosmétiques, huiles ; émulsions – produits pétroliers, peinture ; Usage général – La plupart des types d'échantillons ; haute force ionique – Acides, bases, saumures, pH > 12 ou pH < 2 ; faible force ionique –
- À utiliser avec (équipement) : pH-mètre standard, connecteur BNC
- Comprend : Protection de bulbe amovible, 2 flacons de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS
- Référence interne : ROSS
- Précision : 0.01
- Température (impériale) en fonctionnement : 32°F à 212°F
- Types de connecteurs : BNC étanche
- Jonction : SureFlow
- Matériau : Corps en verre
- Température (métrique) en fonctionnement : 0°C à 100°C
- Type : Électrode de pH combinée, corps en verre, connecteur BNC étanche



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 99 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

- Plage de pH : 0 à 14



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 00 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com