FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CONDUCTIMETRE COND 450 AVEC CELLULE CONDUCTIVITE GRIP CLIP ET 2 PILE

Référence

- 262927

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Adaptateur secteur : Adaptateur secteur (facultatif)
- Précision (conductivité) : ± % de la pleine échelle
- Précision (salinité) : ± % de la pleine échelle
- Précision (TDS) : ± % de la pleine échelle
- Autonomie de la batterie : > 300 heures (sans rétroéclairage)
- Type de batterie : Deux piles AA (incluses)
- Étalonnage : Salinité - manuel ; 1 point
- Points d'étalonnage : TDS / manuel ; plage 1 point
- Points d'étalonnage (conductivité) : Automatique / manuel ; 1 point/plage
- Constante de cellule : K = 1,0
- Description : Appareil de mesure CON 450 et électrode : Appareil de mesure, cellule de conductivité (K=1,0), Grip-Clip™, deux piles AA
- Dimensions (L x l x H) : Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po. (20 x 8,3 x 5,7 cm); emballé : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
- Comprend : Horodatage en temps réel - Estampille les données d'étalonnage et les données stockées avec l'heure et la date
- Mémoire : Stocke jusqu'à 500 ensembles de données
- Sorties : USB ou RS232
- Résolution (conductivité) : 0,01 µS à 0,1 mS



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Résolution (salinité) : 0,01
- Résolution (TDS) : 0,01 ppm à 0,1 ppt
- Précision de la température : ±0,5°C / ±0,9°F
- Compensation thermique : Automatique ou manuel de -10 à 110°C
- Étalonnage de la sonde de température : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
- Plage de températures (impériale) : 14,0 à 230,0 °F
- Résolution de la température : 0,1°C/°F
- Poids (impériale) : Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb
- Poids (métrique) : Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg
- Type d'affichage : LCD personnalisé avec rétroéclairage
- Indice IP : IP 67
- Measurement Modes : Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
- Gamme (conductivité) : 0 à 200 mS
- Gamme (salinité) : 0 à 50 ppt
- Gamme (TDS) : 0 à 200 ppt (facteur TDS de 1,0)
- Plage de températures (métrique) : -10°C à +110°C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com