CleanSpace™
wearable protective masks

CLEANSPACE™ DEMI-MASQUE [PAF-0033, PAF-1010, PAF-0027] FICHE TECHNIQUE

CODE PRODUIT : PAF-0033 (PETIT), PAF-1010 (MOYEN), et PAF-0027 (LARGE)

NOM DU PRODUIT : CleanSpace™ demi-masque (Petit, Moyen et Large)



Description	Les demi-masques CleanSpace sont spécifiquement conçus pour les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace. Ils sont compatibles avec toute la gamme d'appareils de protection respiratoire CleanSpace. Ils se clipsent rapidement sur le bloc moteur ; afin de pouvoir les nettoyer, ils sont également faciles à détacher du bloc moteur. Les demi-maques sont en silicone souple, ils s'adaptent facilement au visage et ne provoquent pas de dermatites allergiques. IMPORTANT: Si vous utilisez un CleanSpace EX, veuillez consulter les autorisations en termes de sécurité intrinsèque spécifiques à votre site. Les demi-masques ne sont pas homologués sécurité intrinsèque.
Homologations	*Compatible avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace* **Norme** — **Classification** AS/NZS1716: 2012 — PAPR-P3 EN 12942 Protection IP66
Caractéristiques	• À utiliser avec l'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture. • Demi-masques disponibles en 3 tailles afin de d'obtenir à la fois une étanchéité adéquate et un port confortable. • Matériaux : Silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (clapet d'exhalation) • Adaptateur pour test d'ajustement disponible (adaptateur pour TSI Portacount™ fit testing) • Facile à enlever pour procéder au nettoyage • Transparent : facilite la communication
Caractéristiques techniques et matériaux	• Poids : 125 g en moyenne • Dimensions : 170 mm x 130 mm x 70 mm • Nettoyage : Lavable en lave-vaisselle ou dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de produits solvants (térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de javel ou d'agents chimiques. • Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative. • À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer à l'écart de matières huileuses ou graisseuses.
Utilisations appropriées	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, broyage.
Formation	Formation en ligne disponible avec vérification pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez sales@paftec.com.
Restrictions	Le CleanSpace est un masque filtrant à ventilation assistée, dit à pression positive ; il est conçu pour être porté dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. N'utilisez le CleanSpace ni dans des atmosphères présentant un Danger Immédiat pour la Vie ou la Santé (atmosphère IDLH), ni pour vous protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

PAFtec Australia Pty Ltd T: +61 2 8436 4000 Ground Floor, 16-18 Carlotta Street sales@paftec.com
ABN 24 146 453 554 Artarmon NSW 2064 Australia