CleanSpace®
RESPIRATORS

CLEANSPACE ™ FILTRE COMBINÉ TM3 ABEK1 P SL R — FICHE TECHNIQUE

CODE PRODUIT: PAF-0052
NOM DU PRODUIT: CleanSpace™ filtre combiné TM3 ABEK1 P SL R

Note : Ce filtre requiert la mise en place de l'adaptateur pour filtre (PAF-0038)



Description	Le filtre combiné CleanSpace TM3 ABE1 P SL R convient pour la protection contre les particules en suspension dans l'air (poussières, brouillards et émanations) de nature organique ou inorganique, contre les gaz, vapeurs, les solvants, l'ammoniac et dioxyde de soufre. (point d'ébullition > 65°C). IMPORTANT : Ces filtres sont compatibles avec tous les appareils de protection respiratoire CleanSpace. Au moment de choisir un filtre CleanSpace, veuillez consulter un expert en matière de Santé et de Sécurité qui vous donnera des conseils afin de sélectionner l'appareil de protection respiratoire adéquat et qui vous informera sur la sélection et la procédure à suivre pour les filtres.
Homologations	*Compatible avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace* **Norme** EN 12942 — **Classification** PAPR-P3
Caractéristiques	▪ À utiliser avec l'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace : léger, sans tuyau ni ceinture ▪ Adapté pour la protection contre les particules en suspension dans l'air (poussières, brouillards et émanations) de nature organique ou inorganique, et contre les gaz ou vapeurs acides (point d'ébullition > 65°C). ▪ Composition : matériau à particules de fibre de verre, charbon actif et boîtier en plastique, joint en silicone ▪ Rapidité et simplicité de mise en place et de retrait du bloc moteur.
Caractéristiques techniques et matériaux	▪ Poids: 270 g en moyenne ▪ Dimensions: 170mm x 46mm x 70mm ▪ Durée de conservation du conditionnement : 5 ans à partir de la date de fabrication ▪ Ces filtres ne sont pas imperméables et doivent être changés s'ils entrent en contact avec de l'eau ▪ Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative. ▪ À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer à l'écart de matières huileuses ou graisseuses
Utilisations appropriées	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, broyage Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au tableau de sélection des filtres : https://cleanspacetechnology.com/wp-content/uploads/2020/08/CleanSpace-Filter-Selection-Table-FR.pdf
Formation	Formation en ligne disponible avec vérification pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez sales@cleanspacetechnology.com
Restrictions	Le CleanSpace est un masque filtrant à ventilation assistée, dit à pression positive ; il est conçu pour être porté dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. N'utilisez le CleanSpace ni dans des atmosphères présentant un Danger Immédiat pour la Vie ou la Santé (atmosphère IDLH), ni pour vous protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

DOMINIQUE DUTSCHER S

Cleanspace Technology Pty Ltd T: +61 2 8436 4000
ABN 24 146 453 554
GF, 16-18 Carlotta Street
Artarmon NSW 2064 Australia
sales@cleanspacetechnology.com
www.cleanspacetechnology.com

NCR022015