Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- VISCOSIMETRE HAAKE VISCOTESTER 3 VERSION L POUR FAIBLES VISCOSITES

Référence

- 282518

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Description : Viscosimètre rotationnel Haake Viscotester 3 pour des mesures de faible viscosité
- Comprend : Le viscosimètre de base est livré dans une mallette de transport contenant un support d'instrument (pour support de laboratoire), deux godets de mesure (A et B), trois rotors (n∀ 3, 4 et 5), quatre batteries rechargeables et un adaptateur secteur. Mettez facilement à niveau votre viscosimètre Thermo Scientific HAAKE Viscotester 1 Plus avec ce modèle ; les résultats sont compatibles.
- Précision des mesures : ±5 % FSD (rotors R1, R2, R3) ±7,5 % FSD (rotor R5) ± 10 % FSD (rotor R4)
- Alimentation électrique : Utilisable sur batterie ou secteur.
- Gamme de vitesses rotationnelles : 62,5 tr/min
- Plage de températures (métrique) : Jusqu'à 150°C
- Gamme de viscosité : 1,5 à 1 300 mPa s



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com