FICHE TECHNIQUE



Désignation

- VISCOSIMETRE HAAKE VISCOTESTER 3 VERSION R POUR HAUTES VISCOSITES

Référence

- 282527

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Description : Viscosimètre rotationnel HAAKE Viscotester 3 pour des mesures de viscosité plus élevées
- Comprend : Le viscosimètre de base est livré dans une mallette de transport contenant un support d'instrument (pour support de laboratoire), une cupule de mesure (n∀ 3), trois rotors (n∀ 1, 2 et 3), quatre batteries rechargeables et un adaptateur secteur. Mettez facilement à niveau votre viscosimètre Thermo Scientific HAAKE Viscotester 2 Plus avec ce modèle ; les résultats sont compatibles.
- Précision des mesures : ±5 % FSD (rotors R1, R2, R3) ±7,5 % FSD (rotor R5) ± 10 % FSD (rotor R4)
- Alimentation électrique : Utilisable sur batterie ou secteur
- Gamme de vitesses rotationnelles : 62,5 tr/min
- Plage de températures (métrique) : Jusqu'à 150°C
- Gamme de viscosité : 30 à 400 000 mPa s



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com