

Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



HS 501 digital

Agitateur horizontal plat avec grande surface de pose et une capacité admissible de 15 kg.

- Vitesse de rotation réglable en continu entre 0 et 300 tours/min
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Amplitude d'agitation de 30 mm
- Idéal pour tous les récipients horizontaux comme les ampoules à décanter
- Fonctionnement longue durée garanti (

Accessoires: STICKMAX, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, AS 2.1 Pince, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, AS 1.6 Clamping device, AS 1.7 Clamping device, AS 501.5 Support plateau, AS 1.10 Support de base, AS 1.11 Rouleaux de fixation, AS 501.4 Support à pinces, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, AS 1.12 Supporting bar, AS 1.13 Ground section holder, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, AS 2.6 Pince, AS 501.1 Support universel, AS 501.2 Support pour ampoules à décanter, AS 501.3 Support pour ampoules à décanter, AS 501.6 Support pour ampoules à décanter

Données techniques	
Type de mouvement	va-et-vient
Agitateurs orbitaux [mm]	30
Capacité admissible (support inclus) [kg]	15
Puissance du moteur absorbée [W]	70
Puissance du moteur débitée [W]	19
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Plage de vitesse [rpm]	0 - 300
Affichage de la vitesse	7 segments LED
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	écran gradué
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 55
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	non
Dimensions (L x P x H) [mm]	505 x 120 x 585
Poids [kg]	26
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique USB	oui
Interface numérique RS 232	oui
Tension [V]	230 / 115 / 100
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	74
Ident. N°.	0025002982