# Acetone

31062-4X2.5L

Version 1.10

Date de révision
08.05.2026

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Nom du produit | : | Acetone |
| FDS-nombre | : | 000000020241 |
| Type de produit | : | Substance |
| Remarques | : | SDS conformément à l'Art. 31 du Règlement (CE) 1907/2006. |
| Nom Chimique | : | acétone |
| No.-Index | : | 606-001-00-8 |
| Numéro d'Enregistrement REACH | : | 01-2119471330-49 |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation de la substance/du mélange | : | Substances chimiques de laboratoire |
| Utilisations déconseillées | : | aucun(e) |
| Titre bref du scénario d'exposition | : | Utilisation en laboratoire |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Société | : | Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH<br>Wunstorfer Straße 40<br>30926 Seelze<br>Allemagne | Solstice Advanced Materials US, Inc.<br>115 Tabor Road<br>Morris Plains, NJ 07950-2546<br>USA |
| Téléphone | : | (49) 5137-999 0 | |
| Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec: | : | SafetyDataSheet@solstice.com | |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Numéro d'appel d'urgence | : | +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)<br>+1 303-739-1378 (Medical) |
| | : | Centre de contrôle de poison:<br>France: +33(0)145425959 |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

Liquides inflammables Catégorie 2
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
Irritation oculaire Catégorie 2
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 - Système nerveux central
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mentions de danger | : | H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| | | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| | | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| | | EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Conseils de prudence | : | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| | | P260 | Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. |

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| P304 + P340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308 + P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. |

### 2.3. Autres dangers

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. Le produit ne contient pas de substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT/vPvM) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-Index<br>Numéro d'Enregistrement REACH<br>No.-CE | Classification 1272/2008 | Concentration | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| acétone | 67-64-1<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49<br>200-662-2 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 | 100 % | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**3.2. Mélanges**
Non applicable

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

*Conseils généraux*:
Le secouriste doit se protéger. S'éloigner de la zone dangereuse. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.

*Inhalation:*
Transférer la personne à l'air frais. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

*Contact avec la peau:*
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Appeler un médecin en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

*Contact avec les yeux:*
Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Protéger l'oeil intact. Consulter un médecin.

*Ingestion:*
En cas d'ingestion, faire boire de l'eau. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

donnée non disponible

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11. :

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

*Moyens d'extinction appropriés:*
Eau pulvérisée
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Produits extincteurs en poudre

*Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:*
Jet d'eau à grand débit

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
L'échauffement provoque une élévation de la pression avec un risque d'éclatement suivi d'explosion
En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO2)

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Verser de la mousse en très grandes quantités car elle est en partie détruite par le produit.Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Enlever avec un absorbant inerte.
Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

*Conseils pour une manipulation sans danger:*
Aspiration sur le site indispensable. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.

*Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:*
Les vapeurs denses peuvent initier une inflammation à une distance importante. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

*Mesures d'hygiène:*
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

*Information supplémentaire sur les conditions de stockage:*
Conserver dans le conteneur d'origine. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 10 - 25 °C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

aucune donnée supplémentaire est disponible

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

***Limites d'exposition professionnelle***

| Composants | Base / Valeur | Valeur / Type d'exposition | Facteur de dépassement | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| acétone | INRS (FR)<br>VLE | 2.420 mg/m3<br>1.000 ppm | | Règlement impératif (VRC) |
| acétone | INRS (FR)<br>VME | 1.210 mg/m3<br>500 ppm | | Règlement impératif (VRC) |
| acétone | EU ELV<br>TWA | 1.210 mg/m3<br>500 ppm | | Indicatif |
| acétone | EU SCOELS<br>STEL | 2.420 mg/m3<br>1.000 ppm | 15 minutes | |
| acétone | EU SCOELS<br>TWA | 1.210 mg/m3<br>500 ppm | 8 heures | |
| acétone | FR MOELD<br>VLE | 2.420 mg/m3<br>1.000 ppm | 15 minutes | |
| acétone | FR MOELD<br>VME | 1.210 mg/m3<br>500 ppm | | |
| acétone | FR OEL<br>VME | 1.210 mg/m3<br>500 ppm | | Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) |
| acétone | FR OEL<br>VLE | 2.420 mg/m3<br>1.000 ppm | 15 minutes | Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) |

INRS (FR) - France. Valeurs limites d'exposition professionnelle aux produits chimiques en France (VLEP), INRS ED 984, tel que modifié.
VLE - Valeur limite d`exposition à court terme (VLE):
INRS (FR) - France. Valeurs limites d'exposition professionnelle aux produits chimiques en France (VLEP), INRS ED 984, tel que modifié.
VME - Valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle (VME):
EU ELV - UE. Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives dans les directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE,

2009/161/UE, 2017/164/UE, telles que modifiées
TWA - Valeur limite de moyenne d'exposition
EU SCOELS - UE. Comité scientifique en matière de valeurs limites d'exposition professionnelle (SCOEL), Commission européenne - SCOEL, tel que modifié
STEL - Valeur limite à courte terme

### Valeurs DNEL/PNEC

| Composant | Utlisation finale/ incidence | Durée d'exposition | Valeur | Voies d'exposition | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| acétone | Travailleurs / Long terme - effets systémiques | | 1210 mg/m3 | Inhalation | |
| acétone | Travailleurs / Long terme - effets systémiques | | 62mg/kg bw/d | Ingestion | |
| acétone | Travailleurs / Long terme - effets systémiques | | 186mg/kg bw/d | Contact avec la peau | |
| acétone | Consommateurs / Long terme - effets systémiques | | 200 mg/m3 | Inhalation | |
| acétone | Travailleurs / Aigu - effets locaux | | 2420 mg/m3 | Inhalation | |
| acétone | Consommateurs / Long terme - effets systémiques | | 62mg/kg bw/d | Contact avec la peau | |

| Composant | Compartiment de l'environnement / Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| acétone | Eau douce: 10,6 mg/l | |
| acétone | Eau de mer: 1,06 mg/l | |

| | | |
|---|---|---|
| acétone | Sédiment d'eau douce: 30,4 mg/l | |
| acétone | Sédiment marin: 3,04 mg/l | |
| acétone | Sol: 29,5 mg/l | |
| acétone | Station de traitement des eaux usées: 100 mg/l | |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôle de l'exposition professionnelle**

Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.
Les équipements de protection personelle doivent répondre aux normes EN en vigeur: protection respiratoire EN 136, 140, 149; protection ophtalmique EN 166; vêtements de protection EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; gants protecteurs EN 374,511; godillots protecteurs EN-ISO 20345.

**Équipement de protection individuelle**
*Protection respiratoire:*
En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.
Type de Filtre recommandé:
Type protégeant des gaz organiques et des vapeurs à bas point d'ébullition

*Protection des mains:*
Matière des gants: caoutchouc butyle
délai de rupture: > 480 min
Épaisseur du gant: 0,7 mm
Butoject® 898
Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation.
Remplacer en cas d'usure.
Remarques:Note supplémentaire: Les Spécifications sont basées sur les informations ou elles ont été obtenues par des substances similaires par analogie.
En vue des conditions diverses (température, tension) if faut considérer que l'utilisation du gant à résistance chimique peut être considérablement plus courte que le temps de perméation déterminé conformément EN 374.
Les conditions actuelles de l'utlisation pratique sont souvent en déviation aux conditions standardisées conformément á l'EN 374. Pour cette raison, le producteur des gants à résistance chimique conseille de ne pas utiliser les gants au delá de 50% du temps de perméation recommandé.
Les instructions d´utilisation du fournisseur des gants doivent être observées à cause d´une grande diversité de types de gants.
Des gants conformes à l`EN 374 sont disponibles chez entre autres KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de

*Protection des yeux:*
Lunettes de protection chimique

*Protection de la peau et du corps:*
Vêtement de protection

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

À manipuler conformément aux règlementations environnementales locales et aux bonnes pratiques industrielles.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| (a) État physique | : | liquide |
| (b) Couleur | : | incolore |
| (c) Odeur | : | caractéristique |
| (d) Point de fusion/point de congélation | : | -95 °C |
| (e) Point/intervalle d'ébullition | : | 55 - 57 °C<br>à 1.013 hPa |
| (f) Inflammabilité | : | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| (g) Limites inférieure et supérieure d'explo | : | Limite d'explosivité, inférieure<br>2,2 % (v) |
| | : | Limite d'explosivité, supérieure<br>14,3 % (v) |
| (h) Point d'éclair | : | -17 °C<br>Méthode: coupelle fermée |
| (i) Température d'auto-inflammation | : | 465 °C<br>Méthode: DIN 51794<br>n'est pas auto-inflammable |

| | | |
|---|---|---|
| (j) Température de décomposition | : | 236 °C<br>Température de décomposition<br>A la pression atmosphérique, le produit ne se décompose pas lors de ladistillation. |
| (k) pH | : | Non applicable |
| (l) Viscosité, cinématique | : | donnée non disponible |
| (m) Solubilité(s) | : | Hydrosolubilité:<br>complètement miscible |
| (n) Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow -0,24 |
| (o) Pression de vapeur | : | env. 240 hPa<br>à 20 °C<br><br>580 hPa<br>à 50 °C |
| (p) Densité et / ou densité relative | : | 0,79 g/cm3<br>à 20 °C |
| (q) Densité de vapeur relative | : | donnée non disponible |
| (r) Caractéristiques de la particule | : | donnée non disponible |

**9.2 Autres informations**

| | | |
|---|---|---|
| Caractéristiques du polymère | : | donnée non disponible |
| Propriétés comburantes | : | La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant. |
| Taux d'évaporation | : | donnée non disponible |
| Viscosité, dynamique | : | 0,32 mPa.s |

à 20 °C

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans des conditions normales.

### 10.2. Stabilité chimique

236 °C
Température de décomposition
A la pression atmosphérique, le produit ne se décompose pas lors de ladistillation.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Forme des peroxydes avec l'air.
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucun(e) à notre connaissance.

### 10.5. Matières incompatibles

Peut attaquer les matières plastiques.
Oxydants forts
Bases
Acides forts
Métaux alcalins
Métaux alcalino-terreux

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

***(a) Toxicité aiguë***

*Toxicité aiguë par voie orale:*
DL50
Espèce: Rat
Valeur: 5.800 mg/kg

*Toxicité aiguë par voie cutanée:*
DL50
Espèce: Rat
Valeur: > 7.400 mg/kg

*Toxicité aiguë par inhalation:*
CL50
Espèce: Rat
Valeur: 76 mg/l
Durée d'exposition: 4 h

*Toxicité aiguë (autres voies d'administration):*
donnée non disponible

***(b) Corrosion cutanée/irritation cutanée:***
Espèce: Lapin
Classification: légèrement irritant
Méthode: Test de Draize

***(c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire:***
Espèce: Lapin
Classification: Irritation sévère des yeux

***(d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée:***
Espèce: Cochon d'Inde
Classification: non sensibilisant

***(e) Mutagénicité sur les cellules germinales:***
Méthode d'Essai: Test d'aberration chromosomique in vitro
Type de cellule: Cellules ovariennes de hamster chinois
Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique
Résultat: négatif

***(f) Cancérogénicité:***
Espèce: Souris
Note: N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

***(g) Toxicité pour la reproduction:***
Espèce: Rat
Remarques: N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

***(h) STOT-exposition unique:***
les organes ciblés: Système nerveux central
Evaluation: La substance ou le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique, catégorie 3 avec effets narcotiques.

***(i) STOT - exposition répétée:***
Espèce: Rat, mâle
Voie d'application: Oral(e)
Durée d'exposition: 90 jr
NOAEL 900 mg/kg
Méthode: OCDE Ligne directrice 408
*Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée:*
Remarques: donnée non disponible

***(j) Danger par aspiration:***
donnée non disponible

### 11.2. Informations sur les autres dangers

*Propriétés perturbant le système endocrinien*
La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

*Autres informations:*
Le solvant dessèche la peau.
L'inhalation d'acétone peut provoquer céphalées et sensation d'engourdiss d'alcool.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

*Toxicité pour le poisson:*
CL50
Espèce: Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)
Valeur: 6.210 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

CL50
Espèce: Leuciscus idus (Ide mélanote)
Valeur: 11.300 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

CL50
Espèce: Gambusia affinis (Guppy sauvage)
Valeur: 13.000 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

CL50
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
Valeur: 5.540 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 203

*Toxicité des plantes aquatiques:*
CE50
Espèce: Algues
Valeur: 3.400 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

*Toxicité pour les microorganismes:*
CE50
Espèce: Bactérie
Valeur: 1.700 mg/l
Durée d'exposition: 16 h

*Toxicité pour les invertébrés aquatiques:*
CL50
Espèce: Daphnia pulex
Valeur: 8.800 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
NOEC
Espèce: Daphnia magna
Valeur: 2.212 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Méthode: OECD Guideline No. 211

### 12.2. Persistance et dégradabilité

*Biodégradabilité*:
Biodégradation: 90 %
Durée d'exposition: 28 jr
Résultat: Facilement biodégradable

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (FBC): 3
Une bioaccumulation est peu probable.

### 12.4. Mobilité dans le sol

donnée non disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).
N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).
Le produit ne contient pas de substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT/vPvM) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7. Autres effets néfastes

| | | |
|---|---|---|
| Demande Biochimique en Oxygène (DBO) | : | Valeur: 1.760 mg/g |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | : | Valeur: 2.070 mg/g |

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

*Produit:*
Eliminer en conformité avec les réglementations en vigueur.

*Emballages:*
Respecter les prescriptions légales relatives à la ré-utilisation et l´enlèvement des déchets des emballages utilisés

*Information supplémentaire:*
Dispositions relatives aux déchets:
Directive 2006/12/CE; Directive 2008/98/CE
CE Règlement No. 1013/2006
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
ADR/RID:1090 IMDG:1090 IATA:1090

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
ADR/RID:ACÉTONE
IMDG:ACETONE
IATA:Acetone

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
ADR/RID:3 IMDG: 3 IATA: 3

**14.4 Groupe d'emballage**
ADR/RID:II IMDG: II IATA: II

**14.5 Dangers pour l'environnement**
ADR/RID:non Polluant marin: non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
donnée non disponible

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**
donnée non disponible

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Base | Valeur | Remarques |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Directive 2012/18/CE<br>Listed in Regulation : P5c: LIQUIDES INFLAMMABLES<br>Number in Regulation: 1.2.5.3 | **Quantité**: 5.000.000 kg<br>**Quantité**: 50.000.000 kg | |
| Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) | | Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes au-de là des limites de concentration réglementaires respectives (≥ 0,1 % (w/w ), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 57). |
| Règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XVII<br>Number in Regulation: 3, 40 | | Listé |
| Règlement (CE) no 1907/2006, annexe XIV | | N'est pas listée |
| RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs | | Contient des composés qui sont pas dans les listes suivantes |

**VOC:**
Directive 2004/42/CE, 100 %

**VOC:**
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), 100 %

**Autres informations relatives au stockage**

Loi des États-Unis réglementant les substances toxiques
Dans l'inventaire TSCA

Australie. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Listé ou en conformité avec l'inventaire

Canada Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) Liste intérieure des substances (LIS)

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

Japon. Kashin-Hou Law List
Listé ou en conformité avec l'inventaire

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Listé ou en conformité avec l'inventaire

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Listé ou en conformité avec l'inventaire

Chine. Inventory of Existing Chemical Substances
Listé ou en conformité avec l'inventaire

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Listé ou en conformité avec l'inventaire

Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)
Listé ou en conformité avec l'inventaire

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique n'a pas été faite.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Texte des mentions de danger (H) référée dans le titre 3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| acétone | : | H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| | | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| | | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| | | EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

**Information supplémentaire**

Tous les Règlements et Directives réfèrent aux versions amendées.

## Acetone

31062-4X2.5L

Version 1.10

Date de révision
08.05.2026

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications pertinentes par rapport à la version précédente.

Abréviations :
CE Communauté Européenne
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.
Les informations fournies ne sont pas conçues comme une garantie des caractéristiques.