X1

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE
LIQUIDE RINÇAGE TOUTES EAUX

+ SANS TRACES, RÉDUCTION DU TEMPS DE SÉCHAGE



1. APPLICATIONS

Utilisé dans tous types de machines professionnelles (convoyeur ou monozone) en phase de rinçage en collectivités, cuisines industrielles et collectives, CHR...

2. PROPRIÉTÉS

- Efficacité toutes eaux.
- Préconisé pour le rinçage en toutes eaux de la vaisselle, porcelaine, verres, inox.

3. LES + PRODUIT

- Casse le film d'eau formé sur la vaisselle lors de la phase de lavage, et réduit ainsi le temps de séchage.
- Sans EDTA, sans phosphate.

4. MODE D'EMPLOI

Le dosage est fonction de la dureté de l'eau et des spécificités du site. Sa mise en oeuvre est facilitée grâce à l'utilisation d'un doseur automatique. Pour connaître le TH de votre eau du réseau, interroger votre fournisseur local.

- Eau douce (TH de 0°f à < 15°f) : diluer de 0,3 à 0,4g/L.
- Eau moyennement dure (15°f ≤ TH ≤ 25°f) : diluer de 0,4 à 0,5g/L.
- Eau dure (TH > 25°f) : diluer de 0,5 à 0,8g/L.

Température de rinçage conseillée: 80 à 85°C.
Pour connaître le TH de votre eau du réseau, interroger votre fournisseur local.

5. CONDITIONNEMENT

388923 - Bidon de 5L (EXE0417). Carton de 2 x 5L. Palette de 64 cartons.

6. CARACTÉRISTIQUES

Composition : Contient : 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques.

Aspect : liquide fluide
Couleur : Vert
Parfum : Caractéristique
Densité : 1,010 +/- 0,005
pH : 2,5 +/- 0,5
pH à 0,03% en solution aqueuse : 5,0 +/- 0,5

7. RÉGLEMENTATIONS

Contacter la permanence médicale du centre antipoison français : +33 (0)1.45.42.59.59.

UFI : J9D8-U0E6-C00R-S262

Uniquement à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

BOUCHON DOSEUR

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

SURFACES CONTACT ALIMENTAIRE

pH acide

DOMINIQUE DUTSCHER SAS