SCHEDA TECNICA

Codice	PL 602B

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Descrizione:	Cassetta sovrapponibile	
	Fondo	Chiuso
	Pareti	Chiuse
	Maniglie	Chiusa
Materia prima:	Polietilene alta densità (HDPE)	
Utilizzo:	Contenitore versatile e funzionale realizzato per facilitare le fasi di movimentazione interna delle merci. E' in grado di resistere a grandi carichi di peso, è indeformabile, resiste agli sbalzi di temperatura e agli effetti corrosivi degli agenti chimici. Perfetto per ogni settore, può essere utilizzato nelle industrie farmaceutiche, chimiche, della logistica e trasporto.	

DIMENSIONI	
Capacità:	20 l
Dimensioni interne:	380x280x195 mm
Dimensioni esterne:	440x315x200 mm
Peso:	1,07 kg
Tolleranza dimensionale:	± 3%



CARATTERISTICHE GENERALI	
Semitrasparenza:	No
Colore:	Bianco
Capacità di carico	-
Carico sovrapponibile	-
Carico movimentabile	-
Temperatura di impiego:	-40°C / + 80°C
Autoclavabilità:	No
Sterilizzazione:	Tramite irraggiamento
Conformità altri standards:	-
Idoneità al contatto con alimenti:	Il prodotto è conforme al contatto con gli alimenti secondo le norme 1935/2004/CE, UE 10/2011 e successive modifiche

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SCHEDA TECNICA

Codice	PL 602B

CONFEZIONAMENTO			
Quantità per sacco (MOQ):	1		
Quantità per scatola:	-		
Quantità per pallet:	66	**Dimensioni pallet cm**	80x120x220 cm

ACCESSORI / NOTE :

-

COMPATIBILITA' CHIMICA

I prodotti fabbricati in polietilene e polipropilene, sono normalmente utilizzabili con diverse classi di solventi organici e soluzioni diluite di acidi, basi, sali. Non sono utilizzabili con soluzioni concentrate di acidi ossidanti e solventi alogenati. Informazioni dettagliate sulle proprietà fisiche dei materiali e resistenza chimica (incluso l'effetto di temperatura e concentrazione) sono disponibili su richiesta.

Diversi fattori tuttavia possono impattare sulla compatibilità chimica come temperatura, concentrazione, tempo di contatto, presenza di stress meccanici, spessore delle pareti/film. L'utilizzatore è responsabile della verifica della compatibilità chimica per ogni applicazione specifica.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

L'area di stoccaggio deve essere pulita e asciutta, priva di odori e possibilmente dotata di un sistema di controllo dei parassiti. Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale sigillata, sempre al riparo dalla polvere. Non collocare mai le confezioni sul piano di calpestio. Utilizzare invece superfici rialzate come pallet o scaffali. La temperatura di stoccaggio ottimale è compresa tra 10°C e 30°C, con un'umidità relativa tra il 20% e l'80%. Non superare i seguenti limiti: -10°C / +40°C.

Non esporre mai il prodotto alla luce diretta del sole.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

I contenuti di questa scheda tecnica sono da intendersi solo per scopi informativi e potranno essere modificati senza preavviso. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale. Lamaplast Srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o cambiamenti al prodotto descritto senza preavviso.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS