Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET ASPIRATOR BOTTLES,HEAVY DUTY SCHEDA TECNICA BOTTIGLIONI CON RUBINETTO	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item **Articolo**	Aspirator bottles with spigot Bottiglioni robusti con rubinetto
Intended Use **Utiilizzo**	Aspirator bottles designed for life item service Ideal for liquids Bottiglioni robusti per uso prolungato . Ideale per liquidi
User **Utilizzatore**	Bottles for generic use. Bottiglioni per uso generico
Raw Material **Materia prima**	HDPE High Density Polyetylene HDPE Polietilene ad Alta Densità



CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code **Codice**	**Capacity ml** **Capacità ml**	**ID ø mm**	**ED ø mm**	**Bottle ø** **Ø bottiglia** **mm**	**Bottle Heigh** **Altezza bottiglia** **mm**
1660	5	52,5	62,5	170	345
1662	10	52,5	62,5	210	425
1664	25	79,5	95,5	280	565
1666	50	79,5	95,5	350	700

GENERAL FEATURES/CONFORNITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

CE Mark **Marchio CE**	No No
Class **Classe**	Not applicable Non applicabile
Autoclavability **Autoclavabilità**	No No
Sterile product **Prodotto sterile**	No No
Validity of the product **Validità del prodotto**	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto
Food contact suitability of the raw material **Materia prima conforme al contatto con alimenti**	Yes Si
Spigot **Rubinetto**	¾ BSPT spigot mates with 2mm deep thread in the aspirator for total leak proof performance article 375 BSPT da ¾ che si accoppia con filetto profondo per maggiore tenuta articolo 375

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE **CODICE**	**MINIMUM PACK PZ** **CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS**	**CASE PCS** **SCATOLA PZ**
1660	4	-
1662	4	-
1664	4	-
1666	2	-

Labware Quality Dep.

This paper is an electronic print-out: signature is not requested
Documento in formato elettronico: non richiede firma autografa

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET ASPIRATOR BOTTLES,HEAVY DUTY SCHEDA TECNICA BOTTIGLIONI CON RUBINETTO	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019

CHEMICAL RESISTANCE OF HDPE/RESISTENZA CHIMICA HDPE

Categories of substances **Categorie di sostanze**	**Reference** **Riferimento**	**Concen. %**	**T. 20°**	**T. 40°**	**T.° 60**
Inorganic Acid **Acido inorganico**	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	B	B
Organic Acid **Acido Organico**	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	A	A
Alcohol **Alcole**	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
Aldehydes **Aldeide**	Acetaldehyde Acetaldeide	100	A	B	B
Inorganic alkali **Base inorganica**	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali **Base organica**	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone **Chetone**	Acetone Acetone	100			
Esther **Estere**	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	B	B
Hydrocarbons, halogenated **Idrocarburo Idrogenato**	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	B	C	
Hydrocarbons, aromatic **Idrocarburo Aromatico**	Benzene Benzene	100	B	B	B
Hydrocarbons, linear **Idrocarburo Lineare**	Hexane Esano	100	B	B	C
Supersolvent **Supersolvente**	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	B

Legenda (not applicable if neglected)**:**
Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage;
- **A: ottima resistenza:** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary;
- **B: buona resistenza:** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing.
I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- In case of content leakage, wear gloves
  In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight
  Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.
  Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente
- It is recommended to put a few drops of Vaseline the thread before spigot assembly
  Si raccomanda di lubrificare il filetto con qualche goccia di vaselina per facilitare l'avvitamento del rubinetto

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Labware Quality Dep.

This paper is an electronic print-out: signature is not requested
Documento in formato elettronico: non richiede firma autografa