Protection thermique

TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques

Isolation thermique performante et résistance chimique polyvalente



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388	EN ISO 374-1	EN 511 (FROID)
2212X	TYPE A ACLMNS	111

EN407	CAT.3	DEXTERITÉ
X2XXXX	0334	EN 420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Excellente isolation thermique grâce au double tricot coton

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Résistance chimique polyvalente (acides, solvants aliphatiques) accrue par l'épaisseur du matériau

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Pétrochimie
- Autres industries
- Industrie du caoutchouc

APPLICATIONS

- Travail en chaufferie
- Manipulation de tuyauteries chaudes
- Manipulation de moules dans l'industrie céramique
- Fabrication d'adhésifs
- Fabrication de fils électriques isolants
- Maintenance des voieries
- Nettoyage à la vapeur
- Traitement chimique des métaux
- Trempe à l'huile des aciers
- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds

Edité 29/07/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection thermique

TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques

LÉGENDES

EN388 — DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 2: Résistance à l'abrasion

EN407 — DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 2: Résistance à la chaleur de contact
- X: Propagation de flamme

EN 511 (Froid) — DANGER DU FROID



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Perméabilité à l'eau
- 1: Résistance au froid de contact
- 1: Résistance au froid convectif

EN ISO 374-1 — DANGERS CHIMIQUES



TYPE A

A: Méthanol
C: Acétonitrile
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
S: Acide fluorhydrique 40%

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Finition extérieure	Granitée
Matière	Polychloroprène
Couleur	Noir Bleu
Longueur (cm)	36
Tailles	8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.6E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.6E+11 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 6 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/19/1646
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 29/07/2022