FICHE TECHNIQUE

GRADE QL08

DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif très lent
- Matière : linters de coton, cellulose
- Liant : résine agréée FDA

APPLICATIONS

- Travaux analytiques pour :
  - Industrie chimique
  - Industrie agroalimentaire
  - Industrie des boissons
  - Analyses atmosphériques
  - Huiles essentielles et industrielles
- Filtrations compliquées de grains fins
  - Sulfate de baryum (à froid)
  - Acide de métazine
  - Oxyde de cuivre…

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITE	NORMES
Poids	100	g/m²	DIN 53104
Épaisseur	0.19	mm	
Porosité	1-3	µm	
Vitesse de filtration	300	sec.	DIN 53137
Résistance à l'éclatement	>20	kg/cm²	
Taux de cendres	0.06	%	DIN 53138

DONNEES COMMERCIALES

Disponible en :

- Feuilles : F
- Disques à plat : A
- Disques plissés : P

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

TECHNICAL DATA

GRADE QL08

DESCRIPTION

- Very slow qualitative filter paper
- Material: cotton linters, cellulose
- Binder: FDA approved resin

APPLICATIONS

- Used for analytical works for:
  - Chemical industry
  - Food industry
  - Beverage industry
  - Air analysis
  - Essential and industrial oils
- Used for difficult and finely grained filtration
  - Barium sulphate (cold)
  - Meta-stannic acids
  - Cuprous oxide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	VALUES	UNITS	STANDARDS
Weight	100	g/m²	DIN 53104
Thickness	0.19	mm	
Pore size	1-3	µm	
Filtration speed	300	sec.	DIN 53137
Bursting strength	>20	kg/cm²	
Ash rate	0.06	%	DIN 53138

SALES INFORMATION

Available in:

- Sheets: F
- Plain discs: A
- Folded discs: P

DOMINIQUE DUTSCHER SAS