FICHE TECHNIQUE

GRADE FT301

DESIGNATION

- Plaque filtrante
- Matière : 100% cellulose
- Liant : agent polyamide approuvé FDA

APPLICATIONS

- Procédés industriels : cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaires, chimie…
- Préfiltration
- Filtration dégrossissante des liquides visqueux, vins blancs, rouges, rosés et boissons gazeuses
- Filtration clarifiante des huiles végétales, sirops de sucre, spiritueux, réactifs photographiques
- Filtration brillante des huiles d'olive

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITES
Grammage	775	g/m²
Épaisseur	3.45	mm
Porosité	25.0-35.0	µm
Porosité max.	50	µm
Perméabilité	2286	L/m²/mm

DONNEES COMMERCIALES

- Disponibles en disques à plat (A) ou en feuilles (F), avec ou sans trous, ou en modules lenticulaires

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

TECHNICAL DATA

GRADE FT301

DESCRIPTION

- Filter sheets
- Material: 100% cellulose
- Binder: FDA approved polyamide agent

APPLICATIONS

- Industrial applications: cosmetics, pharmaceuticals, foods, chemicals…
- Prefiltration
- Coarse filtration of viscous liquids, white, red, rose wines and soft drinks
- Clarifying filtration of vegetable oils, sugar syrups, spirits, photographic reagents
- Brilliant filtration of olive oils

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	VALUES	UNITS
Weight	775	g/m²
Thickness	3.45	mm
Pore size	25.0-35.0	µm
Max. pore size	50	µm
Permeability	2286	L/m²/mm

SALES DATA

- Available in plain discs (A) or in sheets (F), with or without holes, or in lenticular modules

DOMINIQUE DUTSCHER SAS