

HANDZENTRIFUGE

Handbetriebene Zentrifuge

TOPPIN
DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Hettich
ZENTRIFUGEN

HANDZENTRIFUGE



Wartungsfreie, stromunabhängige Handzentrifuge

Die flexible, handliche Zentrifuge lässt sich mit einer Klemmvorrichtung einfach an jeder Tischplatte befestigen und ohne Strom betreiben. Durch ihr selbstschmierendes Getriebe ist sie praktisch wartungsfrei.

Zwei Rotoren stehen zur Auswahl.

In Rotor **1014** lassen sich konische 15 ml Röhrchen (Bestell-Nr. 0515, ungraduiert oder Nr. 0516, graduiert) auf 1.298 RCF beschleunigen.

Rotor **1025** nimmt darüber hinaus zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml auf. Die Länge der Röhrchen kann max. 125 mm betragen, der Durchmesser max. 17 mm.



abgebildet mit Rotor 1014
∢90°

abgebildet mit Rotor 1025
∢50°

ROTOREN	4-fach	4-fach
max. Kapazität	4 x 15 ml *)	4 x 15 ml
max. RPM	3.000 min^{-1}	3.000 min^{-1}
max. RCF	1.298	1.077
Bestell-Nr.	**1014**	**1025**

*) nur konisch

HANDZENTRIFUGE	
handbetriebene Zentrifuge, ohne Rotor	
Maße (H x B x T)	285 x 140 x 175 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
Bestell-Nr.	**1011**

P1011D.0116 © by Hettich Tuttlingen · Printed in Germany · Änderungen in Technik, Form und Farbe vorbehalten.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Hettich
LAB TECHNOLOGY

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstr. 12
D-78532 Tuttlingen
Deutschland

www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Tel. +49 (0)7461/705 -0
Fax +49 (0)7461/705 -1125

Verkauf Inland: -12 00
International Sales: -12 01
Service Inland: -12 02
International Service: -12 03