RENMARK DEVELOPMENT INC. Campo Alegre, Beatriz m de Cabal ST. Edificio Proconsa II,0816-01461, Panama.

MODEL (G52) RENMARK DEVELOPMENT INC.

This glove is intended to protect hands against mechanical and chemical risks. Doesn't protect against virus. No protection for the sleeve.
EN ISO 21420:2020 - General requirements for protective gloves.
EN 388:2016 + A1:2018 Gloves protecting against mechanical risks.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016 - Gloves protecting against micro organisms and chemical products.
GLOVE MARKING: reference, size,
CE marking with pictograms and strength obtained on outer marking.
Sales Representative: Renmark Ltd.6 Quai J.C. Rey, 98000 Monaco.
SIZE: 7, 8, 9, 10

RESULTS FOR PALM ONLY:

Chemical Products	MODEL	Category	Penetration Time (min) (According to EN ISO 374-1)	Product Type	Length	Thickness
(K) Sodium hydroxide 40%	G52	Level 6	> 480	PVC	30 cm + 40 cm	0.25 mm
(L) Sulphuric acid 96%		Level 6	> 480			
(M) Nitric acid 65%		Level 6	> 480			
(P) Hydrogen Peroxide 30%		Level 6	> 480			
(T) Formaldehyde 37%		Level 6	> 480			

EN 374 Resistance to degradation by chemicals	Mean	Standard deviation
(K) Sodium hydroxide 40%	12.0%	2.1%
(L) Sulphuric acid 96%	4.4%	1.9%
(M) Nitric acid 65%	4.5%	1.1%
(P) Hydrogen Peroxide 30%	-5.9%	11.4%
(T) Formaldehyde 37%	13.3%	12.3%

EN 388 PROTECTION LEVELS	1	2	3	4	5	
A) Abrasion (No. of cycles)	100	500	2000	8000		
B) Cutting (Factor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Tearing (N)	10	25	50	75		
D) Puncture (N)	20	60	100	150		
EN 388 PROTECTION LEVELS	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Cut resistant (N)	2	5	10	15	22	30
F) Impact protection (optional)						
EN 374 PROTECTION LEVELS	1	2	3	4	5	6
Permeation breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. Claim and Results for palm ONLY:

EN 388:2016 +A1:2018 — 2000X
ISO 374-1/Type B — KLMPT
ISO 374-5:2016

CE 0598 — CE marking: This product has been assessed according to the aforementioned harmonized rules and its compliance meets European legislation to be sold on the European market.

CHEMICAL DATA: The EN ISO 374-1:2016/A1:2018 test measures the BTT penetration time that indicates the time a chemical substance takes to penetrate the glove material.

This PPE protect agains bacteria and fungi.
CE examination carried out by SGS Fimko Oy, Notify Body no. 0598. These gloves have been sampled and submitted to leakage tests in accordance with standard EN ISO 374-2 section 5.2 air leak test and section 5.3 water leak test respectively and the results of performance level 2 and inspection level 1 are classified as Acceptable Quality Level (AQL) < 1.5 (level 2).

EN

CERTIFIED BY:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notify Body 0598

"This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals."
"The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture."
"It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation."
"When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves"
"Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections."

The information below does not reflect duration in the work station as other factors such as temperature, abrasion and wear can influence this.
This level or category 0 - indicates that the glove is below the minimum level for the individual risk given.
This level or category X - indicates that the glove has not undergone the test or the test method appears not to be suitable for the design or the glove material.

PPE CAT III: Complex design PPE that protects against irreversible risks or injuries with mortal danger or that could cause very serious injuries.Levels only refer to the palm of the hand.EN388. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the attributes of the outer layer.

INSTRUCTIONS FOR USE: The user should use the glove fitting the size of his/her hand, never using inappropriate sizes.
To place glove on hand, insert one hand first into the corresponding glove, making sure thumb is correctly inserted and palm is facing down. Follow the same procedure for the other hand. To remove gloves, first rinse off any chemical residues. Remove one glove first, then with bare hand insert thumb into remaining glove cuff to slide off hand without touching glove exterior. Store in a cool, dry place to ensure comfort is maintained. Wash hands after use.

USE: This glove is particularly recommended to be used in the chemical industry, maintenance and heavy industry: agriculture, construction, waste collection, industrial laundry and cleaning.

PROHIBITED USE: The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations where the mechanical/chemical risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (thermal, electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure.

CLEANING AND MAINTENANCE: Both new and used gloves should be inspected in great detail before use, particularly after a cleaning treatment and before putting them on to make sure that there is no damage to them. Gloves should not be left in contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long as there is no danger, before taking them off. Carefully rinsing of gloves under running water.

STORAGE/TRANSPORT: The gloves should preferably be stored in a dry place, in their original packaging and out of sunlight. These gloves are individually packed, in packages or inner polybags and the glove's useful life cannot be specified and depends on the applications and the user's responsibility, making sure that the glove is appropriate for their intended use.
Shelf Life: 3 years from manufacturing date on the package.

NOTE: The information given here aims to help users select personal protection equipment. The results of the physical examination obtained in the laboratory should also help select the glove. However, it should be understood that real conditions for use cannot be simulated.
This PPE meets essential health and safety requirements specified in EU Regulation 2016/425. In addition, this PPE meets the requirements compiled in the European regulations EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016. (General Requirements for Protection Gloves) and EN 388 2016 (Gloves protecting against Mechanical Risks).
These products have been manufactured within a registered quality system that complies with requirements set in ISO 9001:2015.
To the best of our knowledge, no materials or processes used in manufacturing these products are detrimental for users. (EU)2016/425
The procedure set out in point MODULE D & C2 of the regulation EU 2016/425 has been established under the control of the body No. 0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
"DECLARATION OF CONFORMITY": http://www.renmarkinc.com/declaration/

RENMARK DEVELOPMENT INC. Campo Alegre, Beatriz m de Cabal ST. Edificio Proconsa II,0816-01461, Panama.

MODEL (G52) RENMARK DEVELOPMENT INC.

Estos guantes están destinados a proteger las manos contra riesgos mecánicos y químicos. No protegen contra virus. Sin protección para la manga.
EN ISO 21420:2020 - Requisitos generales de los guantes de protección.
EN 388:2016 + A1:2018 - Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 y EN ISO 374-5:2016 - Guantes que protegen contra microorganismos y productos químicos.
MARCACION DE LOS GUANTES: referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenidos en el marcado exterior.
Representante de ventas: Renmark Ltd.6 Quai J.C. Rey, 98000 Mónaco.
TALLA: 7, 8, 9, 10

RESULTADOS SOLO PARA LA PALMA:

Productos químicos	MODELO	Categoría	Tiempo de penetración (min)	Tipo de producto	Longitud	Espesor
(K) Hidróxido de sodio 40%	G52	Nivel 6	> 480	PVC	30 cm + 40 cm	0.25 mm
(L) Ácido sulfúrico 96%		Nivel 6	> 480			
(M) Ácido nítrico 65%		Nivel 6	> 480			
(P) Peróxido de Hidrógeno 30%		Nivel 6	> 480			
(T) Formaldehído 37%		Nivel 6	> 480			

EN 374 Resistencia a la degradación por productos químicos	Media	Desviación Estándar
(K) Hidróxido de sodio 40%	12.0%	2.1%
(L) Ácido sulfúrico 96%	4.4%	1.9%
(M) Ácido nítrico 65%	4.5%	1.1%
(P) Peróxido de Hidrógeno 30%	-5.9%	11.4%
(T) Formaldehído 37%	13.3%	12.3%

EN 388 NIVELES DE PROTECCIÓN	1	2	3	4	5	
A) Abrasión (n.º de ciclos)	100	500	2000	8000		
B) Cortes (factor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Desgarros (N)	10	25	50	75		
D) Penetración (N)	20	60	100	150		
EN 388 NIVELES DE PROTECCIÓN	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Resistente a los cortes (N)	2	5	10	15	22	30
F) Protección contra impactos (opcional)						
EN 374 NIVELES DE PROTECCIÓN	1	2	3	4	5	6
Permeación del tiempo de penetración (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra probada.
Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. Reclamación y Resultados SOLO PARA PALMA:

EN 388:2016 +A1:2018 — 2000X
ISO 374-1/Type B — KLMPT
ISO 374-5:2016

CE 0598 — Marcado CE: Este producto ha sido evaluado de acuerdo con las normas armonizadas antes mencionadas y se encuentra en conformidad con la legislación europea para su venta en el mercado europeo.

ES

CERTIFICADO POR:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organismo de certificación 0598

DATOS QUÍMICOS: La prueba EN ISO 374-1:2016/A1:2018 mide el tiempo de penetración BTT que indica el tiempo que tarda una sustancia química en penetrar el material de los guantes.

Este EPI protege contra bacterias y hongos.

muestreados y sometidos a pruebas de fuga según la norma EN ISO 374-2 Sección 5.2 prueba de fuga de aire y Sección 5.3 Prueba de fuga de agua respectivamente y los resultados del nivel de rendimiento 2 y el nivel de inspección 1 están clasificados como Nivel de calidad aceptable (AQL) < 1,5 (nivel 2).

La siguiente información no refleja la duración en la estación de trabajo, ya que pueden influir otros factores como la temperatura, la abrasión y el desgaste.
Este nivel o categoría 0 - indica que los guantes están por debajo del nivel mínimo para el riesgo individual dado.
Este nivel o categoría X - indica que los guantes no se han sometido a la prueba o que el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o el material de los guantes.

EPI CAT. III: EPI de diseño complejo que protege contra riesgos irreversibles o lesiones con peligro de muerte o que podrían causar lesiones muy graves. Los niveles solo se refieren a la palma de la mano. EN388. Si los guantes son multicapa, la clasificación general no refleja necesariamente los atributos de la capa externa.

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario debe usar los guantes ajustados al tamaño de sus manos, y nunca usar tamaños inapropiados.
Para colocar el guante en la mano, inserta primero una mano en el guante correspondiente, asegurándote de que el pulgar esté correctamente insertado y la palma esté hacia abajo. Sigue el mismo procedimiento para la otra mano. Para quitarte los guantes, primero enjuaga cualquier residuo químico. Retira primero un guante y luego, con la mano desnuda, introduce el pulgar en el borde del guante restante para deslizarlo fuera de la mano sin tocar el exterior del guante. Almacena en un lugar fresco y seco para asegurar que se mantenga la comodidad. Lávate las manos después de usarlos.

USO: Estos guantes se recomiendan especialmente para su uso en la industria química, mantenimiento y la industria pesada: agricultura, construcción, recolección de residuos, lavandería industrial y limpieza.

USO PROHIBIDO: Los guantes no deben usarse cuando exista el riesgo de atraparlos en las piezas móviles de la máquina o en estaciones de trabajo donde el riesgo mecánico/químico que se cubrirá exceda los niveles de beneficio antes mencionados o cuando existan riesgos no mecánicos (térmicos, eléctricos, etc.). Debe evitarse especialmente el contacto con productos que puedan afectar a la estructura de los guantes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse detenidamente antes de su uso, particularmente después de un tratamiento de limpieza y antes de ponérselos para asegurarse de que no estén dañados. No deje guantes contaminados si van a volver a usarse; en dicho caso, limpie los guantes tanto como sea posible, siempre que no haya peligro, antes de quitárselos. Aclare los guantes cuidadosamente en agua corriente.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferentemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera del alcance de la luz solar. Estos guantes se embalan individualmente en paquetes o bolsas de polietileno internas. Su vida útil no se puede especificar puesto que depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario al asegurarse de que el guante sea apropiado para su uso previsto. Vida útil: 3 años desde la fecha de fabricación en el paquete.

NOTA: La información aquí proporcionada tiene como objetivo ayudar a los usuarios a seleccionar equipos de protección personal. Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio también deberían ayudar a seleccionar el guante. Sin embargo, debe entenderse que las condiciones reales de uso no se pueden simular.
Este EPI cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad especificados en EU Regulation 2016/425. Además, este EPI cumple los requisitos recogidos en la normativa europea EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016.(Requisitos generales para guantes de protección) y EN 388 2016 (Guantes de protección contra riesgos mecánicos).
Estos productos han sido fabricados dentro de un sistema de calidad registrado que cumple con los requisitos establecidos en ISO 9001:2015.
Según nuestros conocimientos, ningún material o proceso utilizados en la fabricación de estos productos es perjudicial para los usuarios. (EU)2016/425
El procedimiento establecido en el punto MÓDULO D y C2 de la regulation EU 2016/425 se ha establecido bajo el control del organismo núm. 0598 SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

---

RENMARK DEVELOPMENT INC. Campo Alegre, Beatriz m de Cabal ST. Edificio Proconsa II,0816-01461, Panama.

MODÈLE (G52) RENMARK DEVELOPMENT INC.

Ce gant est conçu pour protéger les mains contre les risques mécaniques et chimiques. Il ne protège pas contre les virus. Aucune protection pour la manche.
EN ISO 21420:2020 - Exigences générales pour des gants de protection.
EN 388:2016 + A1:2018 - Gants protégeant contre les risques mécaniques.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 et EN ISO 374-5:2016- Gants protégeant contre les micro-organismes et les produits chimiques.
MARQUAGE DES GANTS: référence, taille, marquage CE avec pictogrammes et résistance obtenue sur marquage extérieur.
Représentant commercial: Renmark Ltd.6 Quai J.C. Rey, 98000 Monaco.
TAILLE: 7, 8, 9, 10

RÉSULTATS POUR LA PAUME UNIQUEMENT:

Produits chimiques	MODÈLE	Catégorie	Temps de pénétration (min)	Type de produit	Longueur	Épaisseur
(K) Hydroxyde de sodium 40%	G52	Niveau 6	> 480	PVC	30 cm + 40 cm	0.25 mm
(L) Acide sulfurique 96%		Niveau 6	> 480			
(M) Acide nitrique 65%		Niveau 6	> 480			
(P) Peroxyde d'hydrogène 30%		Niveau 6	> 480			
(T) Formaldéhyde 37%		Niveau 6	> 480			

EN 374 Résistance à la dégradation par les produits chimiques	Moyenne	Déviation standard
(K) Hydroxyde de sodium 40%	12.0%	2.1%
(L) Acide sulfurique 96%	4.4%	1.9%
(M) Acide nitrique 65%	4.5%	1.1%
(P) Peroxyde d'hydrogène 30%	-5.9%	11.4%
(T) Formaldéhyde 37%	13.3%	12.3%

EN 388 NIVEAUX DE PROTECTION	1	2	3	4	5	
A) Abrasion (Nb de cycles)	100	500	2000	8000		
B) Coupe (Facteur)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Déchirure (N)	10	25	50	75		
D) Pénétration (N)	20	60	100	150		
EN 388 NIVEAUX DE PROTECTION	A	B	C	D	E	F
E) TDM: résistant aux entailles (N)	2	5	10	15	22	30
F) Protection contre les chocs (en option)						
EN 374 NIVEAUX DE PROTECTION	1	2	3	4	5	6
Temps de perméation (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé.
Cette information ne reflète pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. Revendication et Résultats pour la paume UNIQUEMENT:

EN 388:2016 +A1:2018 — 2000X
ISO 374-1/Type B — KLMPT
ISO 374-5:2016

CE 0598 — Marquage CE: ce produit a été évalué en fonction des règles harmonisées mentionnées précédemment et sa conformité répond à la réglementation européenne pour être vendu sur le marché européen.

FR

CERTIFIÉ PAR :
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organisme de notification 0598

DONNÉES CHIMIQUES: Le test EN ISO 374-1:2016/A1:2018 mesure le temps de pénétration BTT qui indique le temps nécessaire à une substance chimique pour pénétrer dans le matériau du gant.

Cet EPI protège contre les bactéries et les champignons.
Examen CE réalisé par SGS Fimko Oy, Organisme de notification N°0598. Ces gants ont été échantillonnés et soumis à des tests de fuite conformément au test de fuite d'air de la norme EN ISO 374-2 section 5.2 et au test de fuite d'eau section 5.3 respectivement, et les résultats de niveau de performance 2 et de niveau d'inspection 1 sont classifiés comme niveau de qualité acceptable (NQA) < 1,5 (niveau 2).

Les informations ci-dessous ne reflètent pas la durée sur le poste de travail car d'autres facteurs, comme la température, l'abrasion et l'usure peuvent l'influencer.
Ce niveau ou catégorie 0 - indique que le gant est en-dessous du niveau minimal pour le risque individuel donné.
Ce niveau ou catégorie X - indique que le gant n'a pas subi de test ou que la méthode de test apparaît comme n'étant pas adaptée à la conception ou au matériau du gant.

EPI CAT III: EPI de conception complexe qui protège contre les risques irréversibles ou les blessures avec danger de mort ou qui pourraient causer des blessures très graves. Les niveaux se réfèrent uniquement à la paume de la main.EN388. Si le gant est multicouche, la classification globale ne reflète pas nécessairement les attributs de la couche externe.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: l'utilisateur doit utiliser le gant qui correspond à la taille de sa main, ne jamais utiliser des tailles inappropriées.
Pour mettre le gant sur la main, insérez d'abord une main dans le gant correspondant, en vous assurant que le pouce est correctement inséré et que la paume est orientée vers le bas. Suivez la même procédure pour l'autre main. Pour retirer les gants, rincez d'abord tout résidu chimique. Retirez d'abord un gant, puis avec la main nue, insérez le pouce dans le bord du gant restant pour le faire glisser hors de la main sans toucher l'extérieur du gant. Conservez-les dans un endroit frais et sec pour assurer le maintien du confort. Lavez-vous les mains après utilisation.

UTILISATION: ce gant est particulièrement recommandé pour être utilisé dans l'industrie chimique, l'entretien et l'industrie lourde : agriculture, construction, collecte des déchets, laverie et nettoyage industriels.

UTILISATION INTERDITE: les gants ne doivent pas être utilisés s'il y a un risque de les coincer dans des pièces en mouvement de la machine ou dans des postes de travail où le risque mécanique/chimique à couvrir dépasse les niveaux de bénéfices mentionnés précédemment ou lorsqu'il y a des risques non mécaniques (thermiques, électriques, etc.). Il faut tout particulièrement éviter un contact avec des produits qui pourraient nuire à la structure du gant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: les gants, à la fois neufs et déjà utilisés, doivent être contrôlés avec beaucoup d'attention, particulièrement après un nettoyage et avant de les mettre, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Des gants ne doivent pas être laissés dans des conditions pouvant les contaminer s'ils doivent être utilisés de nouveau, dans ce cas les gants doivent être nettoyés autant que possible tant qu'il n'y a pas de danger, avant de les retirer. Rincer soigneusement les gants à l'eau courante.

STOCKAGE: les gants doivent de préférence être stockés dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil. Ces gants sont emballés individuellement, dans des emballages ou des sacs en polyéthylène et la durée de vie du gant ne peut pas être spécifiée et dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur, qui doit s'assurer que le gant est adapté à l'usage prévu.
Durée de vie: 3 ans à compter de la date de fabrication sur l'emballage.

REMARQUE: les informations données ici permettent aux utilisateurs de sélectionner des équipements de protection individuelle. Les résultats de l'examen physique obtenus dans le laboratoire doivent également aider à sélectionner le gant. Cependant, il faut bien comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées.
Cet EPI est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité spécifiées dans EU Regulation 2016/425. De plus, cet EPI répond aux exigences compilées dans les réglementations européennes EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016.(Exigences générales pour des gants de protection) et EN 388 2016 (gants protégeant contre les risques mécaniques).
Ces produits ont été fabriqués dans un système de qualité enregistré conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015.
Pour autant que nous sachions, aucun matériau ou procédé utilisé dans la fabrication de ces produits n'est dangereux pour les utilisateurs. (EU)2016/425
La procédure prévue au point MODULE D & C2 de la regulation EU 2016/425 a été établie sous le contrôle de l'organisme n°0598 SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

---

RENMARK DEVELOPMENT INC. Campo Alegre, Beatriz m de Cabal ST. Edificio Proconsa II,0816-01461, Panama.

MODELL(G52) RENMARK DEVELOPMENT INC.

Diese Schutzhandschuhe sind dafür gedacht, die Hände vor mechanischen und chemischen Risiken zu schützen. Sie schützen nicht vor Viren. Kein Schutz für den Ärmel.
EN ISO 21420:2020 - Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe.
EN 388:2016 + A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 und EN ISO 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
KENNZEICHNUNG DER SCHUTZHANDSCHUHE: Referenz, Größe,
CE-Kennzeichnung mit Piktogrammen und Stärke an der Außenmarkierung.
Handelsvertretung: Renmark Ltd.6 Quai J.C. Rey, 98000 Monaco.
GRÖSSE: 7, 8, 9, 10

ERGEBNISSE NUR FÜR DIE HANDFLÄCHE:

Chemikalien	MODELL	Kategorie	Durchbruchzeit (min)	Produktart	Länge	Dicke
(K) Natriumhydroxid 40 %	G52	Stufe 6	> 480	PVC	30 cm + 40 cm	0,25 mm
(L) Schwefelsäure 96 %		Stufe 6	> 480			
(M) Salpetersäure 65 %		Stufe 6	> 480			
(P) Wasserstoffperoxid 30 %		Stufe 6	> 480			
(T) Formaldehyd 37 %		Stufe 6	> 480			

EN 374 Beständigkeit gegen chemischen Abbau	Mittel	Standardabweichung
(K) Natriumhydroxid 40 %	12.0%	2.1%
(L) Schwefelsäure 96 %	4.4%	1.9%
(M) Salpetersäure 65 %	4.5%	1.1%
(P) Wasserstoffperoxid 30 %	-5.9%	11.4%
(T) Formaldehyd 37 %	13.3%	12.3%

EN 388 SCHUTZSTUFEN	1	2	3	4	5	
A) Abriebfestigkeit (Scheuertouren)	100	500	2000	8000		
B) Schnittfestigkeit (Faktor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75		
D) Durchstichkraft (N)	20	60	100	150		
EN 388 SCHUTZSTUFEN	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30
F) Stoßschutz (optional)						
EN 374 SCHUTZSTUFEN	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf die getestete Probe.
Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider. Anspruch und Ergebnisse nur für die Handfläche:

EN 388:2016 +A1:2018 — 2000X
ISO 374-1/Type B — KLMPT
ISO 374-5:2016

CE 0598 — CE-Kennzeichnung: Dieses Produkt wurde nach den vorgenannten harmonisierten Bestimmungen bewertet, es befindet sich in Übereinstimmung mit der europäischen Gesetzgebung und darf auf dem europäischen Markt verkauft werden.

CHEMISCHE DATEN: Das Prüfverfahren nach der EN ISO 374-1:2016/A1:2018 misst die BTT (Durchbruchzeit), die die Zeit angibt, die eine Chemikalie benötigt, um das Material der Schutzhandschuhe zu durchdringen.

DE

ZERTIFIZIERT DURCH:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Benannte Stelle 0598

Diese PSA schützt vor Bakterien und Pilzen.
Die CE Prüfung wird von der benannten Stelle der SGS Fimko Oy, Nr. 0598 ausgeführt Es wurden Proben dieser Schutzhandschuhe entnommen, Durchbruchsprüfungen gemäß der Norm EN ISO 374-2 5.2 Luft-Leck-Prüfung bzw. Abschnitt 5.3 Wasser-Leck-Prüfung durchgeführt und diese nach den Abschnitt Ergebnissen der Leistungsstufe 2 und Untersuchungsstufe 1 als AQL (Acceptable Quality Level, annehmbare Qualitätsgrenzlage) < 1,5 (Stufe 2) eingestuft.

Die nachfolgenden Informationen geben nicht die Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz wieder, da andere Faktoren wie zum Beispiel die Temperatur, die Abnutzung und der Verschleiß diese beeinflussen.
Diese Schutzstufe oder Kategorie 0 gibt an, dass die Schutzhandschuhe unterhalb der Mindestschutzstufe des gegebenen einzelnen Risikos liegen.
Diese Schutzstufe oder Kategorie X gibt an, dass die Schutzhandschuhe nicht der Prüfung unterzogen wurden oder das Prüfverfahren für die Ausführung des Handschuhmaterials nicht als geeignet angesehen wird.

PSA KAT III: Vielschichtig aufgebaute PSA, die gegen irreversible Risiken oder vor Verletzungen mit Todesgefahr oder vor sehr schweren Verletzungen schützt. Die Schutzstufen beziehen sich ausschließlich auf die Handinnenfläche. EN388. Wenn die Schutzhandschuhe aus mehreren Schichten bestehen, bezieht sich die Gesamteinstufung nicht zwingend auf die Eigenschaften der Außenschicht.

BEDIENUNGSANLEITUNG: Der Benutzer hat die Schutzhandschuhe in der Größe seiner/ihrer Hände zu verwenden, ungeeignete Größen dürfen niemals verwendet werden.
Um den Handschuh anzuziehen, stecken Sie zuerst eine Hand in den entsprechenden Handschuh, stellen Sie sicher, dass der Daumen richtig eingeführt ist und die Handfläche nach unten zeigt. Folgen Sie dem gleichen Verfahren für die andere Hand. Zum Entfernen der Handschuhe spülen Sie zuerst eventuelle chemische Rückstände ab. Entfernen Sie zuerst einen Handschuh und stecken Sie dann mit der bloßen Hand den Daumen in den verbleibenden Manschettenhandschuh, um die Hand auszuziehen, ohne die äußere Seite des Handschuhs zu berühren. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort, um den Komfort zu gewährleisten. Waschen Sie die Hände nach Gebrauch.

VERWENDUNG: Diese Schutzhandschuhe werden besonders für den Einsatz in der chemischen ndustrie, Instandhaltung und Schwerindustrie empfohlen: Landwirtschaft, Bauwesen, Abfallsammlung, Industriewäscherei und Reinigung.

UNTERSAGTE VERWENDUNG: Die Schutzhandschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie in beweglichen Maschinenteilen eingeklemmt werden, oder an Arbeitsplätzen, an denen die abzudeckenden mechanischen/chemischen Risiken die vorgenannten Schutzstufen übersteigen, oder an Arbeitsplätzen mit nichtmechanischen Risiken (thermisch, elektrisch usw.). Der Kontakt mit Produkten, die die Struktur der Schutzhandschuhe beeinträchtigen können, ist besonders zu vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG: Sowohl neue als auch gebrauchte Schutzhandschuhe sind vor der Verwendung sehr sorgfältig zu untersuchen, insbesondere nach einer Reinigungsbehandlung und vor dem Anziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt wurden. Die Schutzhandschuhe dürfen nicht im verunreinigten Zustand verbleiben, wenn sie wiederverwendet werden sollen, in diesen Fällen sind die Schutzhandschuhe so weit wie möglich zu reinigen, wie es gefahrlos möglich ist, bevor sie abgelegt werden. Spülen Sie die Schutzhandschuhe sorgfältig unter fließendem Wasser ab.

AUFBEWAHRUNG: Die Schutzhandschuhe sind vorzugsweise an einem trockenen Ort, in ihrer Originalverpackung und lichtgeschützt aufzubewahren. Diese Schutzhandschuhe sind einzeln verpackt, in Gebinden oder inneren Polybeuteln, die Nutzungsdauer der Schutzhandschuhe kann nicht pauschal angegeben werden und ist von den Verwendungen und der Verantwortlichkeit des Benutzers abhängig, dass die Schutzhandschuhe stets nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

HINWEIS: Die hier angegebenen Informationen sollen den Benutzern helfen, die persönliche Schutzausrüstung auszuwählen. Die Ergebnisse der unter Laborbedingungen erhaltenen physikalischen Untersuchung dienen ebenfalls dazu, die Schutzhandschuhe auszuwählen. Es muss edoch klar verstanden werden, dass die realen Bedingungen der Verwendung nicht simuliert werden können.
Diese PSA erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des EU Regulation 2016/425.des Europäischen Parlaments und des Rates umsetzt. Außerdem erfüllt diese PSA die Anforderungen der EU-Verordnung EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016. (Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe) und EN 388:2016 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken).
Diese Produkte wurden innerhalb eines registrierten Qualitätssystems produziert, das die in der ISO 9001:2015.festgelegten Anforderungen erfüllt.
Nach unserem besten Wissen wurden bei der Herstellung dieser Produkte keine Materialien oder Prozesse verwendet, die für die Benutzer schädlich sind. (EU)2016/425
Das im Punkt MODUL D & C2 der regulation EU 2016/425 dargelegte Verfahren wurde unter der Kontrolle der benannten Stelle Nr. 0598 SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

---

RENMARK DEVELOPMENT INC. Campo Alegre, Beatriz m de Cabal ST. Edificio Proconsa II,0816-01461, Panama.

MODELLO(G52) RENMARK DEVELOPMENT INC.

Questo guanto è progettato per proteggere le mani dai rischi meccanici e chimici. Non protegge dai virus. Nessuna protezione per la manica.
EN ISO 21420:2020 - Requisiti generali per guanti di protezione.
EN 388:2016 + A1:2018 - Guanti che proteggono da rischi meccanici.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 e EN ISO 374-5:2016 -Guanti che proteggono da microrganismi e prodotti chimici
MARCATURA DEL GUANTO: riferimento, taglia, marcatura CE con pittogrammi e resistenza presenti sulla marcatura esterna.
Rappresentante commerciale: Renmark Ltd.6 Quai J.C. Rey, 98000 Monaco.
TAGLIA: 7, 8, 9, 10

RISULTATI SOLO PER PALMA:

Prodotti chimici	MODELLO	Categoria	Tempo di penetrazione (min)	Tipo di prodotto	Lunghezza	Spessore
(K) Idrossido di sodio 40%	G52	Livello 6	> 480	PVC	30 cm + 40 cm	0,25 mm
(L) Acido solforico 96%		Livello 6	> 480			
(M) Acido nitrico 65%		Livello 6	> 480			
(P) Perossido di idrogeno 30%		Livello 6	> 480			
(T) Formaldeide 37%		Livello 6	> 480			

EN 374 Resistenza alla degradazione da sostanze chimiche	Media	Deviazione standard
(K) Idrossido di sodio 40%	12.0%	2.1%
(L) Acido solforico 96%	4.4%	1.9%
(M) Acido nitrico 65%	4.5%	1.1%
(P) Perossido di idrogeno 30%	-5.9%	11.4%
(T) Formaldeide 37%	13.3%	12.3%

LIVELLI DI PROTEZIONE EN 388	1	2	3	4	5	
A) Abrasione (n. di cicli)	100	500	2000	8000		
B) Taglio (fattore)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Lacerazione (N)	10	25	50	75		
D) Penetrazione (N)	20	60	100	150		
LIVELLI DI PROTEZIONE EN 388	A	B	C	D	E	F
E) TDM: resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30
F) Protezione da impatto (opzionale)						
LIVELLI DI PROTEZIONE EN 374	1	2	3	4	5	6
Tempo di penetrazione permeazione (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.
Questa informazione non riflette la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. Richiesta e Risultati solo per il palmo della mano:

EN 388:2016 +A1:2018 — 2000X
ISO 374-1/Type B — KLMPT
ISO 374-5:2016

CE 0598 — Marchio CE: questo prodotto è stato valutato in base alle norme armonizzate sopraindicate ed è conforme alla legislazione europea per i prodotti in vendita sul mercato europeo.

IT

CERTIFICATO DA:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organismo notificato 0598

DATI CHIMICI: Il test EN ISO 374-1:2016/A1:2018 misura il tempo di penetrazione BTT, che indica il tempo impiegato da una sostanza chimica per penetrare nel materiale del guanto.

Questo DPI protegge da batteri e funghi.
Esame CE effettuato da SGS Fimko Oy, Organismo notificato n. 0598. Questi guanti sono stati campionati e sottoposti a test di tenuta in conformità alla norma EN ISO 374-2 rispettivamente sezione 5.2 test di perdita d'aria e sezione 5.3 test di perdita d'acqua e i risultati del livello di prestazione 2 e del livello di prestazione 1 sono classificati come Livello di qualità accettabile (LQA) < 1,5 (livello 2).

Le informazioni riportate di seguito non riflettono la durata nella postazione di lavoro, poiché altri fattori come temperatura, abrasione e usura possono influenzare questo aspetto.
Questo livello o categoria 0 - indica che il guanto è al di sotto del livello minimo per il rischio individuale fornito.
Questo livello o categoria X - indica che il guanto non è stato sottoposto al test o il metodo di test appare non essere adatto per la progettazione o il materiale del guanto.

DPI CAT III: DPI di progettazione complessa che protegge da rischi o lesioni irreversibili con pericolo di morte o che potrebbero causare lesioni molto gravi. I livelli si riferiscono solo al palmo della mano. EN388. Se il guanto è multistrato, la classificazione generale non riflette necessariamente gli attributi dello strato esterno.

ISTRUZIONI PER L'USO: l'utente deve usare il guanto adatto alla misura della propria mano, non usando mai taglie inappropriate.
Per indossare il guanto sulla mano, inserire prima una mano nel guanto corrispondente, assicurandosi che il pollice sia correttamente inserito e il palmo sia rivolto verso il basso. Seguire la stessa procedura per l'altra mano. Per rimuovere i guanti, sciacquare prima eventuali residui chimici. Rimuovere prima un guanto, quindi con la mano nuda inserire il pollice nella parte restante del guanto per farlo scivolare via dalla mano senza toccare l'esterno del guanto. Conservare in un luogo fresco e asciutto per garantire il mantenimento del comfort. Lavare le mani dopo l'uso.

USO: questo guanto è particolarmente indicato per l'industria chimica, la manutenzione e l'industria pesante: agricoltura, edilizia, raccolta dei rifiuti, lavanderia industriale e pulizia.

USO PROIBITO: i guanti non devono essere utilizzati quando vi è il rischio di intrappolarli in parti di macchine in movimento o in postazioni di lavoro in cui il rischio meccanico/chimico da coprire superi i livelli di prestazioni sopra menzionati o quando vi siano rischi non meccanici (termici, elettrici, ecc.). In particolare dovrebbe essere evitato il contatto con prodotti che potrebbero influire sulla struttura del guanto.

PULIZIA E MANUTENZIONE: sia i guanti nuovi sia quelli usati dovrebbero essere ispezionati in grande dettaglio prima dell'uso, in particolare dopo un trattamento di pulizia e prima di indossarli, per assicurarsi che non presentino danni. I guanti non deve essere lasciati in condizioni di contaminazione se dovranno essere nuovamente utilizzati, nel qual caso i guanti devono essere puliti quanto più possibile purché non ci sia pericolo, prima di toglierli. Sciacquare con attenzione i guanti sotto acqua corrente.

CONSERVAZIONE: i guanti devono essere conservati di preferenza in un luogo asciutto, nella confezione originale e lontano dalla luce del sole. Questi guanti sono confezionati singolarmente, in confezioni o buste interne multiple, e la vita utile del guanto non può essere specificata e dipende dalle applicazioni e dalla responsabilità dell'utente, che deve assicurarsi che il guanto sia adatto all' uso previsto. Periodo di validità: 3 anni dalla data di produzione sulla confezione.

NOTA: le informazioni fornite qui hanno lo scopo di aiutare gli utenti a selezionare l'attrezzatura di protezione personale. Anche i risultati dell'esame fisico ottenuti in laboratorio dovrebbero aiutare a selezionare il guanto. In ogni caso, dovrebbe essere compreso che le reali condizioni per l'uso non possono essere simulate.
Questo DPI soddisfa i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza specificati nel EU Regulation 2016/425. Inoltre, questo DPI soddisfa i requisiti previsti dalle normative europee EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 and EN ISO 374-5:2016. (Requisiti generali per i guanti di protezione) e EN 388 2016 (Guanti di protezione contro i rischi meccanici).
Questi prodotti sono stati fabbricati all'interno di un sistema di qualità registrato che soddisfa i requisiti stabiliti nella norma ISO 9001:2015.
Al meglio della nostra conoscenza, nessuno dei materiali o dei processi impiegati nella manifattura di questi prodotti è dannoso per gli utenti. (EU)2016/425
La procedura di cui al punto MODULO D & C2 della regulation EU 2016/425 è stata istituita sotto il controllo dell'organismo n. 0598 SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

DOMINIC DEUTSCHER SAS