FICHE TECHNIQUE

PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

3514700 Clino® CR1 SC-GMP
Chariot de nettoyage pour Salle blanche

Personnalisation sur demande!



Description du produit

Les chariots de nettoyage avec système de dosage et d'imprégnation MopScoop® GMP et élimination pour les zones hautement sensibles en acier inoxydable.

- Pas de problème de durée de vie grâce à l'imprégnation just-in-time
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Qualité de surface haut de gamme grâce à l'électropolissage
- Concept d'utilisation sans contact

MADE IN GERMANY

ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Spécifications du produit

Désignation de l'article | Numéro d'article	Clino® CR1 SC-GMP | 3514700
Poids	15 kg
Cote de travail	78 x 53 x 70 cm
Mesure de repos	78 x 53 x 70 cm
Module de base	Module de base (acier inoxydable adapté aux salles blanches) Finition haut de gamme Autoclavable Rouleaux spéciaux 100 mm
Espace de travail	Unité de dosage MopScoop®, y compris couvercle en acier inoxydable Réservoir en acier inoxydable MopTen avec système MopJump Support d'appareil
Zone de gestion des déchets	Unité 1 x 35 L
Conseils d'entretien	Le chariot de nettoyage doit être entièrement nettoyé et rangé au sec après utilisation.
Stérilité	L'autoclavabilité du chariot dépend de ses différents composants.
Unité d'emballage | Unité de vente	1 Pièce | 1 UE
Quantité par carton	1 Pièce
Cartons par palette | Dimension de la palette	2 | 80 x 123 x 182 cm
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Numéro EAN	4065237109069
Accessoires compatibles	Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

DOMINIQUE BITSCHER SAS

Secteurs industriels

Technical cleanrooms · Life Science · Pharmaceutical cleanrooms · Laboratories

Assemblage

Ready-to-use

Hygiène

Touchless operation

Cette fiche technique est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 23.04.2026

LISTE DES PIÈCES

PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

3514700 Clino® CR1 SC-GMP
Chariot de nettoyage pour Salle blanche

1x	3530171	Module CR 1/2 - Facelift	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3530142	Support de sac pour CR1/CR4	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
4x	3500100	Roulette pivotante en acier inoxydable 100 mm	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3530187	Potence pour MopTen et Systembox EasyMop®.	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500022	MopTen	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500210	MopJump	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	2017031	Support d'appareil 22 mm	
1x	3500740	Déclencheur de MopScoop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500710	Récipient MopScoop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500782	Couvercle pour MopScoop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500756	Joint pour tube de dosage MopScoop® GMP	
1x	3500722	Cadre de support pour MopScoop® GMP	
2x	3500735	Coquille de palier pour bac MopScoop® GMP	
1x	3500753	Piston doseur MopScoop® GMP 200 ml	
2x	3500755	Joint pour piston doseur MopScoop® GMP	
1x	3500750	Tube de dosage MopScoop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500762	Écrou pour MopScoop® GMP	
1x	3500730	Bac pour MopScoop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	0899120	Instructions de travail	
1x	0899100	Carton petit	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Cette fiche technique est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement.Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 23.04.2026