

PETITES CENTRIFUGEUSES

## — HAEMATOKRIT 200

### DÉTERMINATION DE L'HÉMATOCRITE EN SEULEMENT 7 MINUTES

L'HAEMATOKRIT 200 est une centrifugeuse compacte et performante, utilisée pour déterminer le pourcentage du volume occupé par les érythrocytes dans le sang. Elle traite jusqu'à 24 tubes capillaires par cycle à une ACR maximale de 16.060 et met moins de sept minutes pour concentrer au maximum les cellules.

Le couvercle du rotor, qui sert aussi de disque de lecture, permet de lire facilement l'hématocrite déterminé après la sédimentation.



ROTOR  
INCLUS



### — AVANTAGES

- RPM: 200 - 13.000 min<sup>-1</sup>  
Réglable jusqu'à 10.000 par pas de 10,  
à ce sujet par pas de 100
- ACR max.: 16.060
- Capacité max.: 24 capillaires
- Centrifugeuse hématocrite compacte
- Conforme IVD selon la norme 98/79/EC
- Niveau sonore max de ≤ 56 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée
- 2 rampes d'accélération et de freinages
- Programmation facile par clavier numérique

### — BÉNÉFICES

- Couvercle métalliques
- Oeilleton de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle à une main
- Sécurité anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en métal
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Surveillance des balourds
- Affichage rétroéclairé des différents paramètres de centrifugation
- 2 messages réglables en fin de process de centrifugation (visuel et sonore)

## — DONNÉES TECHNIQUES

HAEMATOKRIT 200	
Tension *)	200 – 240 V 1 ~
Fréquence	50 – 60 Hz
Charge de connexion	270 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	24 capillaires
RPM max.	13.000 min <sup>-1</sup>
ACR max.	16.060
Duréé	1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
Dimensions (LxPxH)	261x353x228 mm
Poids	ca. 10 kg
Niveau sonore max.	≤ 56 dB (A)
<b>Réf.</b>	<b>1801</b>

100 – 127 V 1 ~ / 50–60 Hz


1801-01

Émission, Immunité

FCC classe B

\*) Autres tensions disponibles sur demande.

## — VUE D'ENSEMBLE DES ROTOR



### Rotor

RPM max.   ACR max.	13.000 min <sup>-1</sup>   16.060
Capacité max.	24 capillaires
Accélération   freinage en sec.	9   16
Angle   Niveau sonore max.	90°   56 dB (A)
Couvercle doseur	inclus
<b>Réf.</b>	<b>INCLUS</b>



### Capillaires simple

max. RCF <sup>2)</sup>	16.060
Rayon en mm	85
<b>Réf.</b>	<b>-</b>



### Nacelles

Orifice Ø x L en mm	-
Capillaires par rotor	24
<b>Réf.</b>	<b>-</b>

### COQUES DE REMBOURRAGE

Les différentes coupelles collectrices disposées dans le rotor 2076 peuvent être facilement nettoyées en cas de fuite des tubes capillaires et changées en cas de bris de verre.



2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.

## CERTIFICATIONS / ENREGISTREMENTS

Certification des produits :



Enregistrement des produits :



Certifications des entreprises :



## DOWNLOADS

[↓ Mode d'emploi – HAEMATOKRIT 200](#)

[↓ Catalogue General](#)

## DIMENSIONS

