











1139		1054-A								
<b>Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times</b>  35°										--
		0553	--							0701
Kapazität / capacity	ml	5		12	1,6 – 5,0	1,1 – 1,4	2,6 – 3,4	2,7 - 3	4	15
Maße / dimensions	∅ x L mm	12 x 75	13 x 75	17 x 102	13 x 75	8 x 66	13 x 65	11 x 66	12 x 60	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12								
Drehzahl / speed	RPM	6000								
RZB / RCF	<sup>2)</sup>	3300	4146	3300	3300	3300	3300	3300	3260	4146
Radius / radius	mm	82	103	82	82	82	82	82	81	103
 9 (97%)	sec	16								
 9	sec	16								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K <sup>1)</sup>	6								

1139						1058		1063		6305			
<b>Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times</b>  35°													
									0509	0507			
Kapazität / capacity	ml	4,5 - 5	4,9	7,5 – 8,5	9 - 10	10	4 - 7	8	8,5 - 10	0,5	15	4	
Maße / dimensions	∅ x L mm	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	15 x 102	13 x 100	16 x 125	16 x 100	10,7 x 36	17 x 120	17 x 100	10 x 88
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12		12	12	12	12	6	12	12	6	12	12
Drehzahl / speed	RPM	6000											
RZB / RCF	<sup>2)</sup>	4146		4146	4146	4146	4146	4146	2777		4146		3502
Radius / radius	mm	103		103	103	103	103	103	69		103		87
 9 (97%)	sec	16											
 9	sec	16											
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K <sup>1)</sup>	6											

- 1) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit
- 2) Zentrifugiergefäße aus Glas nur belastbar bis RZB 4000
- 3) ohne Deckel

- 1) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time
- 2) Centrifuge containers of glass will not stand RCF values exceeding 4000
- 3) without lid