

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	1 500
Perforation	30,00cm
Laize	22,60cm

Surface / Feuille	678,00cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	30,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/029

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
Résistance sens travers	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
Taux de blancheur	81,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	6,71		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	22,60		
Code EAN	3378921410015		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	9
UV par palette	54
Hauteur palette en m	2,18
Volume UV en m3	0,0407

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%  
Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159  
07106 Annonay cedex - France  
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
contact@mphygiene.com  
www.mphygiene.com

