

Microscope monoculaire polarisant, 400x, rechargeable, objectifs N-PLAN

Methode d'observation – Eclairage transmis	Fond clair	Oui
	Lumière polarisée simple	Oui
Statif	Type	Droit
	Matériel	Aluminium moulé sous pression
Tête d'observation	Type	Monoculaire
	Inclinée	30°
	Rotative à 360°	Oui
	Vis de fixation pour oculaire	Oui
Oculaire	Champ (mm)	18
	Grossissement	10x
	High eyepoint (pour porteurs de lunettes)	Oui
	Avec pointeur	Optionnel
	Micrométrique	Optionnel
Tourelle porte-objectifs	Positions	Quadruple
	Bidirectionnelle	Oui
	Rotation sur roulement à billes	Oui
	Filetage objectif	RMS
Objectifs	Système optique	160
	Traitement antifongique	Oui
	Distance parfocale (mm)	45
	Grossissements standards	40x-400x
	Type	N-PLAN
	Objectifs inclus	4x/0.10, W.D. 15.2 mm
		10x/0.25, W.D. 5.5 mm
		40x/0.65, W.D. 0.45 mm
Platine	Type	Circulaire
	Rotation	360°
	Dimensions (mm)	120
	Matériel	Revêtement anti-rayures
	Valets de fixation	Oui
	Nombre de préparation	1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Condenseur – Une position	Type	Fixe
	Ouverture numérique (O.N.)	1.25
	Diaphragme	Iris
	Centrable	Pre-centré
Système de mise au point	Type	Coaxial, macro et micrométrique
	Course totale macro(mm)	16
	Course micro par rotation (mm)	0,4
	Graduations micro	100
	Résolution micro (µm)	4
	Butée supérieure pour empêcher le contact	Oui
	Tension réglable	Oui
Eclairage transmis	Kohler illumination	No
	Type	X-LED
	Type X-LED	X-LED1
	Puissance source lumineuse (W)	1
	Contrôle de l'intensité	Manuel
	Durée (heures)	> 65,000
	Température (K)	6,300
	Puissance max. requise (W)	1,5
Alimentation éclairage transmis	Type	Externe
	Connecteur microscope	Jack, 2.1 mm
	Type de prise d'alimentation	Multi-prise (EU, UK, US)
	Tension d'entrée	100/240 Vac, 50/60 Hz
	Tension de sortie	5 Vdc 500 mA
	Indicateur LED	Oui
	Batteries rechargeables	Oui
	Batteries	Li-ion (pack batteries)
	Durée batteries (heures)	15
	Temps de cahrges batteries (heures)	6
Accessoires inclus	Housse de protection anti-poussière	Oui
	Outil de réglage de la tension	Oui
	Manuel d'instructions	Version numérique (téléchargeable)
Infos supplémentaires		Filtres polariseur rotatif (swing-out) et analyseur coulissant
Dimensions produit	Hauteur (mm)	350
	Largeur (mm)	170
	Profondeur (mm)	320
Poids produit	(kg)	4

DOMINIQUE DUTSCHER SAS