SCFvh 4032

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec NoFrost

Perfection

No Frost | LED | Smart Monitoring



Volume brut/utile	
Réfrigérateur	284/206 l
Congélateur	112/58 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/2044
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	460/423/1037
Congélateur	406/292/595
Consommation électrique en 365 jours	459 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	380 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	48 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+3 °C à +16 °C
Congélateur	-9 °C à -30 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	Isolierglastür / Stahl
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	ecran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	LED, activable séparément
Tablettes de rangement réglables	4
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 423
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	345 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	103/97 kg
EAN-Nr.	9005382247716

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

LIEBHERR