# SFTsg 1501

## Congélateur de laboratoire avec réfrigération statique

### Performance

German Engineering

Smart Frost | Touch Display | Smart Monitoring



| | |
|---|---|
| **Volume brut/utile** | 101/71 l |
| **Dimensions extérieures en mm (L/P/H)** | 597/605/819 |
| **Dimensions intérieures en mm (L/P/H)** | 380/410/610 |
| **Consommation électrique en 365 jours** | 180 kWh [1] |
| **Température ambiante** | +10 °C à +35 °C |
| **Dégagement de chaleur** | 294 kJ/h |
| **Réfrigérant** | R 600a |
| **Niveau sonore** | 40 dB(A) |
| **Fréquence / tension** | 50 Hz / 220-240 V~ |
| **Système de réfrigération** | statique |
| **Dégivrage** | manuelle |
| **Plage de température réglable** | -9 °C à -30 °C |
| **Gradient / fluctuation max.** | 7,4 °C [2] / 3,3 °C [3] |
| **Matériau de l'habillage/couleur** | acier / blanc |
| **Matériau de la porte / couleur** | acier / blanc |
| **Matériau de la cuve intérieure** | PS alimentaire blanc |
| **Régulation électronique** | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch |
| **Alarme de température** | optique et sonore |
| **Alarme de panne de courant** | lorsque le courant revient |
| **Contact sans potentiel** | oui |
| **Type de mise en réseau** | SmartModule |
| **Solution de mise en réseau** | Installation ultérieure possible |
| **Interface de connexion** | WLAN/LAN (en option) |
| **Type de clayettes** | verre |
| **Surface de rangement utile en mm (L / P)** | 380 / 347 |
| **Résistance tablettes de rangement** | 40 kg |
| **Charge totale maximale** | 120 kg |
| **Tiroirs** | 3 |
| **Poignée barre** | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture |
| **Passage de capteurs** | 1 x Ø 10 mm |
| **DIN 13277** | oui |
| **Type de serrure** | mécanique à clé |
| **Ouverture de porte** | à droite, réversibles |
| **Poids brut/net** | 40/37 kg |
| **EAN-Nr.** | 9005382282014 |

[1] Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.
[2] Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.
[3] Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



LIEBHERR