FICHE TECHNIQUE

K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Caisse certifiée équipée d'une soupape de compensation de pression extra-large - protection optimisée contre la poussière et l'eau.
- Combinaison brevetée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.







DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Coins d'empilage	oui

Propriété	Valeur
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 550 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 610 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Indice de protection	IP67:
Joint	Caoutchouc cellulaire EPDM
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	12 kg
Roulettes intégrées	non
Volume	239 l

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr
Efficace 2/10/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.