FICHE TECHNIQUE



Désignation

- INCUBATEUR A CO2 CELLXPERT C170I POIGNEE COTE GAUCHE

Référence

- 6731000021

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- porte intérieure non segmentée, poignée côté gauche
- 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Capacité :** 170 L (6,0 ft³)
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- **Dimensions (l × P × H) :** 71,8 × 71,5 × 90,0 cm / 28,3 × 28,1 × 35,4 in
- **Poids du produit :** 113 kg / 249 lb
- **Désinfection à haute température :** 180 °C
- **Portes intérieures vitrées isolées :** oui
- **Options à portes segmentées :** 1 segment
- **Incrément de contrôle de température :** ±0,1 °C
- **Stabilité de la température à 37 °C :** ±0,1 °C
- **Plage de température :** Température ambiante +4 °C à 50 °C
- **Uniformité de la température :** ±0,3 °C
- **Plage de CO2 :** 0,1 – 20 %
- **Incrément de contrôle de CO2 :** ±0,1 %
- **Stabilité du CO2 à 5 % de CO2 :** ±0,1 %
- **Uniformité du CO2 :** ±0,1 %
- **Nombre d'étagères intérieures (standard/max.) :** 4/8
- **Charge max./étagère :** 10 kg
- **Charge max./rack :** 40 kg
- **Interface d'exportation de données :** USB, Ethernet, VisioNize®
- **Paillasse « Benchtop » (B), Sous paillasse « Under Bench » (U), Sol « Floor » (F) ou Empilable « Stackable » (S) :** B, U, F, S (x2)
- **Emballage en cuivre :** non



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Port d'accès :** 2
- **Enregistrement embarqué des données :** oui
- **Contrôle du taux d'eau/humidité :** non
- **Relais BMS :** oui
- **Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) :** VisioNize® touch activé
- **Plage de températures :** De 4 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50 °C
- **Précision de la température :** ±0,4 °C
- **Routine de stérilisation à 180 °C :** avec protocole téléchargeable
- **Atmosphère uniforme :** Capteur IR à deux canaux (pas de capteur TC), homogénéité de la température vérifiée (ISO 12880:2007-05), récupération de la température et du CO2 après ouverture de porte < 5 min
- **Protection efficace contre la contamination :** Bac à eau amovible pour un nettoyage hebdomadaire sûr et facile ainsi qu'un remplissage selon les bonnes pratiques en culture cellulaire
- **Nettoyage facile :** Chambre en acier inoxydable sans soudure, conduits, couvercles, etc.
- **Économisez de l'argent :** Jusqu'à 25 % d'espace utilisable en plus grâce à la conception sans ventilateur, 4 étagères (charge max. par étagère : 10 kg/22 lbs) + 2 ports d'accès inclus, pas de pièces internes superflues coûteuses comme les filtres HEPA associés au ventilateur à remplacer deux fois par an
- **Faible consommation de gaz :** <1 L CO2/24 h (5 % de CO2, sans ouverture de porte)
- **Options de conversion :** Contrôle de l'O2, position de la poignée de porte, contrôle de l'humidité relative et du niveau d'eau, portes intérieures avec segments de porte
- **Compatibilité GMP/salle blanche :** Certification salle blanche ISO classe 4/Grade A (ISO 14644-1), test de cytotoxicité des matériaux : obtenue (ISO 10993-5:2009), tâches et alertes personnalisées, gestion des utilisateurs, service IQ/OQ GxP, etc.



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 00 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com