FICHE TECHNIQUE



Désignation

- INCUBATEUR A CO2 C170I PORTE 4 BATTANTS HTD 180°C ET CONTROLE HUMIDITE

Référence

- 6731000341

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, package de contrôle du taux d'humidité et d'eau
- **220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), Pour tests de dépistage. Le bundle contient :** CellXpert® C170i
- **Routine de stérilisation à 180 °C :** avec protocole téléchargeable
- **Atmosphère uniforme :** Capteur IR à deux canaux (pas de capteur TC), homogénéité de la température vérifiée (ISO 12880:2007-05), récupération de la température et du CO2 après ouverture de porte < 5 min
- **Protection efficace contre la contamination :** Bac à eau amovible pour un nettoyage hebdomadaire sûr et facile ainsi qu'un remplissage selon les bonnes pratiques en culture cellulaire
- **Nettoyage facile :** Chambre en acier inoxydable sans soudure, conduits, couvercles, etc.
- **Économisez de l'argent :** Jusqu'à 25 % d'espace utilisable en plus grâce à la conception sans ventilateur, 4 étagères (charge max. par étagère : 10 kg/22 lbs) + 2 ports d'accès inclus, pas de pièces internes superflues coûteuses comme les filtres HEPA associés au ventilateur à remplacer deux fois par an
- **Faible consommation de gaz :** <1 L CO2/24 h (5 % de CO2, sans ouverture de porte)
- **Options de conversion :** Contrôle de l'O2, position de la poignée de porte, contrôle de l'humidité relative et du niveau d'eau, portes intérieures avec segments de porte
- **Compatibilité GMP/salle blanche :** Certification salle blanche ISO classe 4/Grade A (ISO 14644-1), test de cytotoxicité des matériaux : obtenue (ISO 10993-5:2009), tâches et alertes personnalisées, gestion des utilisateurs, service IQ/OQ GxP, etc.



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 00 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com