# Solvex® 37-675 37-676 37-695

**PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS**

**NBR NITRILO**

**INMERSIÓN**

| REF. # | MATERIAL DEL RECUBRIM-IENTO | MATERIAL DEL FORRO | DISEÑO DE AGARRE | ESTILOS DE PUÑOS | COLOR | AQL | TAMAÑO EN | LONGITUD MM | GROSOR MM | EMBALAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-675 | Nitrilo | Flocado de felpa | Superficie áspera | Guantelete | Verde | 0.65 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 330 | 0.38 | 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja |
| 37-676 | Nitrilo | Flocado de felpa | Rombos invertidos | Guantelete | Verde | 0.65 | 7, 8, 9, 10, 11 | 330 | 0.38 | 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja |
| 37-695 | Nitrilo | Flocado de felpa | Rombos invertidos | Guantelete | Verde | 0.65 | 7, 8, 9, 10, 11 | 380 | 0.425 | 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja |









## Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones

INDUSTRIAS PRIMARIAS

APLICACIONES IDEALES

- Tratamiento y preparación de productos químicos
- Refinería - Petróleo
- Fabricación de metales
- Industria de agroquímicos
- Industria de la impresión

DESCRIPCIÓN

- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- El forro flocado de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un magnífico confort al usuario.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
- El guante Sol-Vex® 37-695 es más largo (38 cm) que el modelo estándar, aumentando la protección hasta la zona del antebrazo.

NOTAS

- Antiestático según EN1149

37-675:JKL
37-676:JKL
37-695:AJL

EN 374 EN 374 EN 388: 2003 4101

**CATEGORÍA III**

Fecha de impresión: 09-05-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

DOMINIQUE DUTSCHER SAS