TouchNTuff® 92-500 92-600 92-605

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

NBR NITRILE

SPRUZZI

STYLE #	COATING MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	COLOUR	AQL	POWDER-FREE	EN SIZE	LENGTH MM	THICKNESS MM	PACKAGING
92-500	Nitrile	Polpastrelli testurizzati	Polso arrotolato	Verde	1.5	No	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone
92-600	Nitrile	Liscia	Polso arrotolato	Verde	1.5	Sì	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone
92-605	Nitrile	Polpastrelli testurizzati	Polso arrotolato	Verde	1.5	Sì	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	300	0.12	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone







Resistenza comprovata agli spruzzi delle sostanze chimiche

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici
- Negozi di vernici e spray
- Settore della stampa
- Elettronica
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati
- Produzione del vetro
- Manipolazione di sostanze citostatiche
- Manipolazione parti intricate

DESCRIPTION

- Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile.
- Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene.
- L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto.
- Con la formulazione unica "Thin Nitrile Technology" questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati.
- Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.

REMARKS

- 92-600: Adatto per applicazioni particolari
- TouchNTuff® ha superato i test di antistaticità (EN 1149-1 & 1149-3) e soddisfa i requisiti della norma EN 1149-5

92-500 92-600: EN 374 EN 374

92-605: EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORIA III

Data di stampa: 18-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

DOMINIQUE DUTSCHER SAS