# Barrier®

**PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | LF FILM LAMINATO | IMMERSIONE

| MODELLO # | MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | MATERIALE DELLA FODERA | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | MODELLO DI POLSO | COLORE | AQL | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA MM | SPESSORE MM | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-100 | Film laminato HPPE | N.A. | Finitura liscia. | Polso lungo | Bianco | 0.065 | Sì | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 380 - 410 | 0.062 | 1 paio in un sacchetto, 12 paia in un sacchetto master, 6 sacchetti master in un cartone; |



DESCRIZIONE

- Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati
- Disegno ergonomico, destro/sinistro.
- Resistenza di ampio spettro.
- Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.

OSSERVAZIONI

- Ogni guanto viene collaudato individualmente con aria compressa per accertarne la perfetta tenuta

EN 374 ABC EN 374

**CATEGORIA III**

## Estremamente resistenti ad una vasta gamma di sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Aerospaziale
- Automobilistica
- Servizi di pronto soccorso
- Pulizia ambientale
- Industria chimica in generale
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici
- Industria aeronautica

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 18-05-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell