Barrier® 02-100

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Película laminada

Fecha de impresión 24-05-2017

Material del guante
- Película laminada de HPPE (Material del recubrimiento)
- N.C. (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos
Sensibilizadores
- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006
Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades
- Magnífica resistencia química; una de las gamas más extensas de protección química

Datos de prueba EN
Impermeabilidad:
Nivel de calidad aceptable @Nivel de rendimiento AQL o EN 3
Chemical permeation:
Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

Conformidad europea
Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Se clasifican como “Diseño complejo” (= Protección contra riesgos mortales).
Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso
Protección de manos
No usar a temperaturas < 0 °C o > 50 °C
El guante proporciona solo protección mecánica limitada

Almacenamiento
Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.
Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Material del forro	Diseño de agarre	Estilos de puños	Color	AQL (EN374)	Sin polvo	Tamaño EN	Longitud mm	Grosor mm	Embalaje
Película laminada de HPPE	N.C.	Acabado suave	Guantelete	Blanco	0.065	Sí	6, 7, 8, 9, 10, 11	380 - 410	0.062	1 par por bolsa; 12 pares por bolsa de lote; 6 bolsas de lote por caja

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu