Barrier®

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE | LF FILM LAMINATO | IMMERSIONE

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTAZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	SENZA POLVERE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZIONAMENTO
02-100	Film laminato HPPE	N.A.	Finitura liscia.	Polso lungo	Bianco	0.065	Sì	6, 7, 8, 9, 10, 11	380 - 410	0.062	1 paio in un sacchetto, 12 paia in un sacchetto master, 6 sacchetti master in un cartone;



DESCRIZIONE

- Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati
- Disegno ergonomico, destro/sinistro.
- Resistenza di ampio spettro.
- Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.

OSSERVAZIONI

- Ogni guanto viene collaudato individualmente con aria compressa per accertarne la perfetta tenuta

EN 374 ABC EN 374

CATEGORIA III

Estremamente resistenti ad una vasta gamma di sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Aerospaziale
- Automobilistica
- Servizi di pronto soccorso
- Pulizia ambientale
- Industria chimica in generale
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici
- Industria aeronautica

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 18-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell