Barrier® 02-100

SCHEDA TECNICA

Film laminato

Data di stampa 24-05-2017

Materiale del guanto
- Film laminato HPPE (Materiale del rivestimento)
- N.A. (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi
Sensibilizzanti
- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006
Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà
- Notevole resistenza chimica; una delle più ampie linee di protezione chimica

Dati test EN
Impermeabilità:
Livello di qualità accettabile 0.065 o livello di prestazione EN 3
Chemical permeation:
Per maggiori informazioni sulla permeazione chimica, consultare il sito Internet Ansell

Conformità europea
Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable
Rientrano nella categoria “disegno complesso” (= Protezione contro i rischi mortali).
Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo
Protezione della mano
Non utilizzare in presenza di temperature < 0°C o > 50°C
Il guanto fornisce solo una protezione meccanica limitata

Conservazione
Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.
Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Materiale del rivestimento	Materiale della fodera	Progettazione e della presa	Modello di polso	Colore	AQL (EN374)	Senza polvere	Taglia EN	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezionamento
Film laminato HPPE	N.A.	Finitura liscia.	Polso lungo	Bianco	0.065	Sì	6, 7, 8, 9, 10, 11	380 - 410	0.062	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone;

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell