HyFlex® 11-630 11-638

PROTEZIONE MECCANICA

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

M MEDIO

MODELLO #	COSTRUZIONE	GAUGE	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MODELLO/ TIPO DI RIVESTIMENTO	MODELLO DI POLSO	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
11-630	A filo continuo	13	Nylon Lycra® HPPE Cotone Kevlar®	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Grigio	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
11-638	A filo continuo	13	Nylon Lycra® HPPE Cotone Kevlar®	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso a maglia lungo	Grigio	6, 7, 8, 9, 10, 11	290 - 340	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone





Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Aeronautica
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari o taglienti

DESCRIZIONE

- Le fodere dei guanti the HyFlex® 11-630 e 11-638 hanno una costruzione del filato che contiene una percentuale ottimale di polietilene ad alte prestazioni. Questo offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti.
- La fibra® Lycra presente nelle fodere di entrambi i guanti, come il rivestimento di poliuretano, offre eccellente flessibilità e vestibilità.
- La formulazione specifica del rivestimento di poliuretano offre una presa sicura su oggetti asciutti e leggermente oleosi.
- La formulazione di poliuretano aumenta la resistenza all'abrasione sulla superficie di lavoro dei guanti.

EN 388: 2003
4443

CATEGORIA II

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 12-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell