HyFlex® 11-630 11-638

MECHANIKSCHUTZ | SCHNITTSCHUTZ | M MITTLERE BELASTUNGEN

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-630	Gestrickt	13	Nylon Lycra® HPPE Baumwolle Kevlar®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-638	Gestrickt	13	Nylon Lycra® HPPE Baumwolle Kevlar®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Langer Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	290 - 340	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton





Ausgezeichnete Beweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Glasherstellung
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Montage von Haushaltsgeräten
- Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
- Montage von Metall- und Bauteilen
- Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile

BESCHREIBUNG

- Das Trägermaterial der Modelle HyFlex® 11-630 und 11-638 hat eine Garnstruktur mit einem optimalen HPPE-Anteil. Das gewährleistet einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
- Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
- Die spezielle Formel der PU-Beschichtung sorgt für gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.
- Die PU-Rezeptur erhöht darüber hinaus die Abriebfestigkeit der Handschuh-Innenfläche.

EN 388: 2003
4443

KATEGORIE II

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Druckdatum: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu