Neotop®

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

NE NEOPRENE

IMMERSIONE

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIM-ENTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTA-ZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	SENZA POLVERE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZI-ONAMENTO
29-500	Lattice di gomma naturale Neoprene	Floccatura di cotone.	Rombi	Diritto	Nero	0,65	No	7, 8, 9, 10, 11	300	0,70	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone



DESCRIZIONE

- Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.
- Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
- Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.
- Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.

EN 374 AKL | EN 374 | EN388: 2003 3121

CATEGORIA III

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Pulizia
- Manutenzione

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 05-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell