TouchNTuff® 73-300 73-500

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ | NE NEOPREN | SPRITZER

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	TRÄGER-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	PUDER-FREI	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
73-300	Neopren/ Polychloroprен	N.a	Glatt	Rollrand	Beige	1.0	Ja	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	305	0.13	Siehe unten
73-500	Neopren/ Polychloroprен	N.a	Glatt	Rollrand	Beige	1.0	Ja	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	305	0.13	Siehe unten





Sensitive Neoprenhandschuhe. Ein neues Tragegefühl bei einer doppelten Behandschuhung und Arbeiten in trockenen Bereichen.

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Analytische Tests/Messungen
- Blisterverpackungsarbeiten
- Wartung von Geräten und Instrumenten
- Pelletieren und Pressen von Medikamenten
- Handhabung von sterilen Injektionsimpfstoffen
- Wiegen und Dispensieren
- Mischen von Flüssigkeiten
- Unfälle mit Flüssigkeiten/Reinigung
- Synthese von organischen und anderen Materialien
- Vorbereitung und Durchführung von Tablettenpressungen
- Mischen von Fest- und Farbstoffen

VERPACKUNG

1 Paar pro PE-Einzelbeutel, versiegelt in einem PE-Beutel;
10 Paar in einem PE-Außenbeutel;
5 PE-Außenbeutel pro PE-Hauptbeutel;
4 versiegelte PE-Hauptbeutel pro ausgelegtem Umkarton;
200 Paar pro Karton

BESCHREIBUNG

- Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
- Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
- Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
- Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
- Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
- Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
- Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
- Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

SureFit

EN 374 EN 374 EN 421

KATEGORIE III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Druckdatum: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell