



TouchNTuff® 73-300 73-500

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

NE NÉOPRÈNE

PROJECTION

STYLE #	COATING MATERIAL	LINER MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	COLOUR	AQL	POWDER-FREE	EN SIZE	LENGTH MM	THICKNESS MM	PACKAGING
73-300 	Néoprène/ Polychloroprène	N.A.	Lisse	Bord roulé	Crème	1.0	Oui	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	305	0,13	Cf. ci-dessous
73-500 	Néoprène/ Polychloroprène	N.A.	Lisse	Bord roulé	Crème	1.0	Oui	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	305	0,13	Cf. ci-dessous



Gants en néoprène sensitif. Nouvelle sensation dans les applications sèches ou requérant un double gantage.

PRIMARY INDUSTRIES



IDEAL APPLICATIONS

- Contrôle/Mesures analytique(s)
- Opérations d'emballage pelliculaire
- Entretien des équipements et instruments
- Fabrication de pastilles et comprimés
- Manipulation de vaccins injectables en milieu stérile
- Pesée et distribution
- Mélange de liquides
- Déversement accidentel/nettoyage
- Synthèse de matériaux organiques et autres
- Préparation et utilisation d'une presse à comprimer
- Mélange de solides et de colorants dans un mélangeur en V

PACKAGING

Une paire de gants par enveloppe en polyéthylène fermée hermétiquement,
10 paires par sachet en polyéthylène,
5 sachets par sac protecteur,
4 sacs protecteurs par carton contrecollé,
200 paires par carton

DESCRIPTION

- La nouvelle formulation en néoprène fin (épaisseur du polymère : 0,13 mm) permet d'assurer une sensibilité inégalée dans les applications sèches ou requérant un double gantage.
- Ce gant est produit sur des formes ergonomiques main gauche/main droite pour, d'une part, améliorer l'ajustement et le confort et, d'autre part, réduire la fatigue et soulager la contrainte.
- Fabriqué à 100 % en polychloroprène, il procure une résistance contre les projections de nombreux produits chimiques.
- Exempt de latex de caoutchouc naturel et d'accélérateurs, il minimise le risque d'allergies de type I et IV.
- La technologie Ansell SureFit empêche la manchette de s'enrouler, pour une protection encore accrue.
- L'enduction interne en polyuréthane facilite le gantage sur mains sèches ou humides.
- La conception et l'épaisseur du polymère permettent un double gantage aisé et confortable. La couleur crème, portée en association avec un gant de couleur différente, permet de repérer toute rupture.
- Disponible en deux modèles : TouchNTuff® 73-300 non stérile et TouchNTuff® 73-500 stérile.

FEATURED TECHNOLOGY

SureFit



CATÉGORIE III

Date d'impression: 08-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu