Microflex® 73-847

TECHNISCHES DATENBLATT

Neopren

Druckdatum 31-05-2017

Handschuhmaterial
- Neopren (Beschichtungs- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren
- Zinkdibutyldithiocarbamat

Eigenschaften

EN-Testdaten
Flüssigkeitsdichtigkeit:
AQL (für Mikrolöcher) 1.5 or EN performance level 2
Chemical permeation:
Weitere Informationen über die Permeation von Chemikalien finden Sie auf der Ansell-Website.

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 374:2003
Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).
EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :

CENTEXBEL (0493)
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Beschichtungs - material	Griffprofil	Stulpenart	Farbe	AQL (EN374)	Puder-frei	EN-Größe	Länge (mm)	WandstÄrke in mm	Verpackung
Neopren	Texturierte Finger	Rollrand	Dunkelgrün	1.5	Ja	5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	245	0.10	100 Handschuhe pro Spender; 10 Spender pro Umkarton; 1000 Handschuhe pro Umkarton

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell