FICHE PRODUIT

Date : 10/04/26

PULI-SCRUB Frange à poches, en ultra-microfibre, 40 cm





RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm)
0804011/PN	Pour support à poches 40 x 11 cm	●	25	0.024	3.49	0.125	46 x 15

APPLICATIONS

Principalement destinée au nettoyage humide des sols intérieurs moyennement à fortement encrassés, notamment dans les secteurs de la santé, des collectivités, du CHR et de l'industrie. La frange microfibre Puli-Scrub est une solution polyvalente, adaptée aussi bien aux sols lisses — carrelage, thermoplastique, grès cérame, béton ciré — qu'aux surfaces irrégulières comme les sols structurés ou les revêtements texturés.

ECO BOX

PRODUIT CERTIFIÉ ECOLABEL
Label environnemental conforme à la norme UNI EN ISO 14024 qui récompense les meilleurs produits éco-durables, en attestant leur impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie et en les qualifiant sur le marché.

PRODUIT ECO-RESPONSABLE
Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

PRODUIT AYANT UN FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Ce produit a été testé avec succès par un laboratoire indépendant pour la libération de microplastiques lors du lavage et du rinçage, conformément à la norme ISO 4484-1 et 4484-2.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

(Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)

FILMOP INTERNATIONAL

DME

Certification DME : ISO 9001

Conformité : Conforme à la réglementation Européenne **REACH**

Autonomie énergétique : Utilisation de l'**énergie solaire propre**

FICHE PRODUIT

Date : 10/04/26

DESCRIPTION

Frange PULI-SCRUB de lavage et de désinfection. Inserts polypropylène pour une action mécanique augmentée.
La structure tri-composition combine confort de glisse, action mécanique supérieure et désincrustation des salissures. Capacité d'absorption élévée. Grâce à sa technologie microfibre multi-couches, les salissures récupérées sont évacuées lors du lavage en machine pour une hygiène irréprochable.
Poches bordées pour insérer facilement le support.
Des tests réalisés par un laboratoire externe indépendant, conformément à la norme UNI EN 16615:2015, certifient que la frange PULI-SCRUB, utilisé humide.est capable d'éliminer 99,99 % des bactéries (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442) ainsi que le champignon Candida albicans ATCC 10231. Des tests réalisés par un laboratoire indépendant confirment que la frange PULI-SCRUB, lorsqu'elle est utilisé humide, est capable d'éliminer le coronavirus 229E des surfaces en acier avec une efficacité de réduction de 99,9 %.
Certifiée Ecolabel UE, cette frange allie performance, durabilité et respect de l'environnement.

COMPOSITION

Microfibre : 70%
Composition microfibre : 71% Polyester - 29% Polyammide
Microfibre : décitex = 0,14
Autres fibres : 30%
Composition fibre : 100% Polypropylène
Poids du tissu : 730 gr/m²
Dos et poches : polyester

SPÉCIFICATIONS

Commercialisé par : DME
Sans latex : Conçu pour limiter les risques d'allergie lors des opérations de nettoyage

CAPACITÉ D'ABSORPTION

La frange sèche absorbe jusqu'à environ deux fois son poids. Ainsi, elle constitue un outil performant pour un nettoyage rapide et efficace.

TRAÇABILITÉ

Quatre étiquettes code couleur, avec intégration possible d'une puce RFID pour un suivi rapide et une traçabilité renforcée.

POUVOIR COUVRANT

La frange peut couvrir environ : jusqu'à 50 à 55 m2.

RECOMMANDATIONS

Avant tout lavage, il convient de lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage du détergent, en particulier la température et le dosage. Ensuite, nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles, sans ajout d'adoucissant. De plus, il est essentiel d'effectuer systématiquement un prélavage à l'eau froide, sans détergent, afin d'éliminer les résidus du produit utilisé. Enfin, pour protéger le textile et améliorer le résultat, il est préférable d'utiliser des filets lors du lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage conseillée : 60°C.
Température de lavage maximale : 90°C.
Blanchiment possible.
Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel.
Séchage machine possible : programme sythétique, température modérée.
Ne pas repasser.
Pas de nettoyage à sec.
Ne pas utiliser d'adoucissant.
Utiliser uniquement des détergents alcalins dont le pH est < 11.

En respectant ces consignes, la frange peut supporter jusqu'à 1 000 lavages.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DME
ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - info@dmefrance.com - www.dme.fr

FICHE PRODUIT

Date : 10/04/26

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».

DOMINIQUE DUTSCHER SAS