

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PP, FOND V, PUIITS CHEMINÉE

/ 651201

/ 651209

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PP, 96 puits, fond V cheminée, repérage alphanumérique
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 340 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 50-335 µl
Matériaux	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	651201 : transparent 651209 : noir
Stérilisation	Non stérile
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique Scellable avec film adhésif et thermoscellage ou CapMats

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	-196°C à +121°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	N/A

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité

Image

